

盐城市家装涂料VOC检测 性能测试

产品名称	盐城市家装涂料VOC检测 性能测试
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

味道

轻轻打开盖子可以用手轻轻扇动，闻一下有没有刺激性气味。如果感觉强烈的刺鼻味道或者类似酒精气息，则可以判定是劣质涂料。切瑞西木蜡油开罐后会闻到植物油的味道，这味道不刺鼻，和家用食用油一样都是对人体无害的。

形状和色泽

漆体色泽均匀无杂质，无起皮、分层、霉变等不良现象。切瑞西木蜡油开罐后会有蜡沉底现象，只需在施工前充分搅拌均匀即可使用。

包装

仔细观察外包装的信息，防止买到假冒伪劣产品。产品包装应密封性良好，不能有任何泄漏现象，金属包装不应出现锈蚀，否则表明密封性不好或时间过长。同时仔细查看生产日期和保质期，型号，含量，厂址，防伪号等。

ISO11890—2，色漆和清漆——挥发性有机化合物(VOC)含量的测定——第2

部分：气相色谱法。当预期涂料产品中 VOC 含量介于 0.1%~15%(质量分数)之间时，可采用ISO11890—2的方法测定。本方法主要用于 VOC 含量较低的涂料产品，如高固体分涂料产品等的检验。

其原理是将涂料产品中各组分按规定以正确的质量比或体积比混合，用气相色谱技术分离出备用样品中的有机挥发物和豁免化合物。先对备用样品中的挥发物(包括有机挥发物和豁免化合物)进行定性分析，然后再采用内标法以峰面积的值来定量测定备用样品中的各有机挥发物和豁免化合物的量。用合适的方法测定样品中的水含量，并用合适的公式计算涂料产品中 VOC 含量[9]。

基层表面保持干燥，并要平整、牢固、阴阳角转角处做成圆弧。干燥程度的简易检测方法，用建都堵王或者水不漏抹平，静置基面，干燥后用建都室外工程专用高分子防水涂料进行底涂，24小时后待底涂层

完全干燥，可进行第二遍施工，与遍施工的方向垂直交叉即可。

找坡找平层

找平层要留分格缝，分格缝的宽度一般为20mm，水泥砂浆或细石混凝土找平层纵横分格缝的间距不超过6m。分格缝内应填嵌沥青砂或弹性密封材料，基层应坡度正确、平整光洁，平整度偏差不大于5mm，无空鼓裂缝，防水找平层、防水保护层、面层的分格缝位置上下相对应，面层分格缝预留位置应满足验收规范要求。