

PVC胶地坪 珠海地坪 德佳地坪

产品名称	PVC胶地坪 珠海地坪 德佳地坪
公司名称	深圳市德佳地坪材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区73区国安楼
联系电话	13728819808 13728819808

产品详情

检测环氧地坪厚度的方法和环氧地坪用量，没什么好办法，只能采取破坏性测试方法，将施工好的地坪剥离，然后用卡尺测量。一般选墙角的地方，所以施工队会在这地方做得厚些，PVC胶地坪施工，选场地当中的话影响美观。如果知道施工用了多少油漆的话，聚氨酯地坪批发，也可以判断大概的厚度。我们来拿薄涂（平涂）0.5个厚的环氧树脂地坪来比较下：1、一般底涂为0.1MM厚、大概油漆用量为0.8-1kg。2、中涂（腻子厚）厚度为0.2MM，油漆用量为1.8-2.0kg。3、面涂厚度为0.2MM，油漆用量为1.8-2.0kg。根据上述可以看出，一般施工的厚度和油漆的用量是成正比的，一般施工中有点差别，主要看地坪起砂，平整度而定的！

凡是环氧地坪在建造后半年内损坏的，40%是涂料质量劣质或施工错误，60%是素地有严重问题或处理不当，而素地处理不当主要包括混凝土地面浇筑屋基不合格和修补处理、底涂施工不当。素地处理在环氧树脂地坪施工中容易被忽视，其实却是个重要的环节；如果处理不好将使地坪工程失去“基础”。

环氧地坪厚度一般为3~5mm，强度再高也只不过是覆盖在混凝土素地上的高分子地板，而真正受力的终还是混凝土素地，环氧地板附着力再强，素地脱层了根生何处？在多次处理有问题的地坪过程中发现，业主普遍有一个误解，认为既然是要做环氧地坪，混凝土浇筑地坪质量差一点没有关系、反正是要处理的，所以既不严格提出标准、也无检查顺序；而混凝土施工者则认为，反正会盖住的、质量差点不要紧；再加上地坪施工者认为，接到一个项目不容易，珠海地坪，不管什么地坪都照做，涂上盖住就行了。因此几乎所有施

工成本报价中，有素地处理的成本预算，仅提出按要求修补好，成本很低或者干脆没有费用。更有甚者，一些不正规的施工队伍不懂什么叫素地质量标准及其重要性，更不知道如何进行素地处理。而正是这被很多人忽视的素地处理，成为损伤环氧地坪的主要。

环氧地坪漆为什么需要中涂层？

环氧地坪漆是一种粘性液体材料。涂在地面上以保护混凝土，它必须需要两层涂料底漆层和面漆层。它们有着各自的作用。1、底漆层。这是为了封闭混凝土的缝隙并防止地下水蒸气和空气、腐蚀性物质的上升对环氧地坪造成损坏。2、面漆层。该涂层直接面对用户。一方面，PVC胶地坪，它需要能够抵抗人的行走和机械摩擦。另一方面，它需要能够隔离外部存在的腐蚀性物质，防止其从上层进入环氧地坪涂料内部。我们知道了环氧地坪漆底漆和面漆存在的重要性，但是我们在施工环氧地坪时，也需要进行环氧地坪中涂的施工，这是为什么呢，原因有以下几点。

PVC胶地坪-珠海地坪-德佳地坪由深圳市德佳地坪材料有限公司提供。“防滑地坪，地坪漆，防静电地坪，环氧树脂”选择深圳市德佳地坪材料有限公司，公司位于：深圳市宝安区73区国安楼，多年来，德佳地坪坚持为客户提供好的服务，联系人：范春秀。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。德佳地坪期待成为您的长期合作伙伴！