

防爆配电箱BXM(D)53-6/K32XX

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 防爆配电箱BXM(D)53-6/K32XX |
| 公司名称 | 浙江隆迈防爆电气有限公司 |
| 价格 | 100.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:lmfb 材质:铝合金 产地:乐清市 |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址） |
| 联系电话 | 18367862323 |

产品详情

防爆配电箱BXM(D)53-6/K32XX产品特点

- 1.防爆控制箱外壳采用ZL102铝合金压铸或钢板焊接成型，表面高压静电喷塑，配不锈钢外露紧固件，产品外形美观。
- 2.防爆控制箱设计精良，安全易用，我公司免费提供一年保修
- 3.箱体图纸可由贵公司提供，或由我公司代为制作。
- 4.防爆照明动力配电箱采用复合型，模块结构，各回路可根据需要自由组装，一般开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。
- 5.内装元件可根据用户要求安装高分断路器或塑壳式断路器。如DZ47、C65、C.....

防爆配电箱BXM(D)53-6/K32XX技术参数：

执行标准：GB3836.1，GB3836.2，GB3836.2，IEC60079-0，IEC60079-1，EN60079-0，EN60079-1

防爆标志:Exde II BT6 DIPA21TA,T6

额定电压:220V/380V

主回路额定电流: 63A~100A

支路额定电流：1A, 2A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A

防护等级:IP65

防腐等级: WF1 *WF2

总开关配置：C65，CM1或GSM1

支路开关配置：1P或2PC65系列开关以及各种带漏电保护功能，正常配置为1P

母线腔配置：内部设有BD8050防爆指示灯和分线装置

接线腔配置：接线腔配置的架线端子为魏德米勒SAK系列端子

订购须知

用户在订购时，须注明配电箱的回路数，各回路相应的是电流以及断路器的级数，若须带漏

电功能，则还需注明，若需带总开关则请注明总开关的电流及级数，并注明进出线方向，进

出线标准及对应的数量。照明配电箱开关规划及装置尺寸有些可参照后面的外形及装置举例

动力照明混合时，按动力配电箱外型。

通常情况下，用户有必要供给配电电气系统图。

订货须知

订货时应注明配动箱的支路数，各支路相应的电流以及断路器的极数，若需带漏电保护功能请注明；

如需带总开关则请注明总开关的电流用极数，并注明进出线方向，进出线规格及对应的数量；

防爆照明（动力）配电箱，可根据用户要求进行特殊设计，用户需提供电气系统图

龙江、哈尔滨、齐齐哈尔、黑河、大庆、伊春、鹤岗、佳木斯、双鸭山、七台河、鸡西、

牡丹江、绥化、双城、尚志、五常、阿城、讷河、北安、五大连池、铁力、同江、富锦、虎林、密山、绥芬河、海林、宁安、安达、肇东、海伦。

河南、郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、三门峡、南阳、商丘、周口、驻马店、信阳、济源、荥阳、新郑、登封、新密、巩义、邓州、偃师、孟州、沁阳、卫辉、辉县、林州、永城、禹州、长葛、舞钢、汝州、义马、灵宝、项城。