

# 界面砂浆检测 抗裂砂浆检测 广州建筑砂浆检测

产品名称	界面砂浆检测 抗裂砂浆检测 广州建筑砂浆检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

### 抹面砂浆的分类和特性

如果我们根据抹面砂浆的使用部位和功能来进行划分，那么可以将抹面砂浆分为普通的抹面砂浆，装饰砂浆，还有一些特殊功能的抹面砂浆。特殊功能的抹面砂浆主要是指的一些防水砂浆，绝热砂浆，吸音砂浆，以及一些耐酸耐碱砂浆等等。

抹面砂浆，它是为了后期装饰使用的。所以说抹面砂浆都要求具有很好的和易性。这样他可以便于以后施工。第二点就是要求有较高的黏结力。这样砂浆层与体面的基础和以粘接牢固，能保证长期的不开裂，或者是出现空鼓脱落。第三点就是使用在潮湿环境或者是一些容易受外力作用的地方，还要具有较高的耐水性，还有强度。

### 抹面砂浆的配合比应

种是用于砖墙表面的一些抹面砂浆。这类抹面砂浆中石灰和沙子的比例是1:2到1:4之间。

第二种是适用于一些干燥环境的墙体表面的抹面砂浆。这时它的材料比例是石灰，黏土，沙子的比例是1:1:4到1:1:8之间。

第三种是使用在一些不太潮湿的房间的墙面和天花的砂浆。此时的材料的比例是石灰比上石膏比上沙子的比例是1:0.6:2到1:1:3之间。

第四种是适用于一些特别潮湿的，像浴室，厨房等部位的墙面的抹灰砂浆的材料比例是1:3到1:2.5。

第五种是用于普通的地面，顶板或者墙面的面层的抹灰砂浆，它的材料比例是1:2到1:1.5。

### 普通抹面砂浆

我们常见的一些抹灰用的砂浆，就是普通的抹面砂浆。也是家庭装修中常用的一些抹灰砂浆。这里抹砂浆一般用于砖墙的底层抹灰，或者是混凝土墙的底层抹灰。

在砖墙的底层抹灰的时候多用石灰砂浆。而用于混凝土基层抹灰的砂浆，基本上都用的是混合砂浆。

### 抹灰砂浆需要检测的项目

成品的抹灰砂浆，在出厂以后都会配有出厂的小票。小票上会写明检查的项目。而且抹面砂浆会有相应的检测报告。通过这些我们都可以发现，抹面砂浆主要检测的项目有五项，也就是：砂浆的稠度，砂浆的保水率，抗压强度，拉伸粘接强度。

抹面砂浆针对以上的项目都需要进行检测。检测的要求是同一个生产厂家的，同一品种，同一等级，同一批号，且连续进场的砂浆。一般要求砂浆每50立方，做一个检验批，不足50立方时按照一个检验批来算。