

江门界面砂浆与聚苯板粘结强度检测

产品名称	江门界面砂浆与聚苯板粘结强度检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

凡主体尚未进行验收的在建或新开工工程，均应执行《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T220，设计单位应明确不同基层上砂浆的品种、强度等级(或抗压强度)、工艺和性能要求等。施工单位进行现场搅拌，应根据试验室提供的砂浆配合比通知加强计量控制，必须采取质量计量，且不得随意更改配合比;砂浆配合比应严格通过试配取得，砂浆的抗压强度、稠度、分层度(或保水率)及拉伸粘结强度必须符合设计或规程要求。预拌砂浆进场时，应按规定批次核查其型式检验报告、出厂检验报告等质量证明文件，并按规定的批次抽样检验。干混砂浆现场拌合应按产品说明书的要求加水或其他配合组份，不得擅自添加其他成份。

【 试验概述 】

界面剂是一种对某种物体表面进行处理的液剂产品，用以改善物体表面物理或化学性能，提高其与另一种物质的相溶性。本次试验所用的界面剂为岩棉专用界面剂，由系统供应商提供。

本次试验采用岩棉板和岩棉条两种样品，分别在使用界面剂和不使用界面剂两种情况下单面涂抹砂浆，测量拉伸粘结强度及失效模式。试样示意图1。

本次试验的样品：岩棉板的规格为密度100kg/m³，厚度50mm，TR7.5。岩棉条的规格为密度100kg/m³，厚度100mm，TR80。

岩棉板裁切成200mm × 200mm的尺寸，岩棉条裁切成150mm × 150mm的尺寸。