

锅炉除垢剂 清洗除垢剂 管道清洗剂 中央空调清洗剂 除垢除锈剂

产品名称	锅炉除垢剂 清洗除垢剂 管道清洗剂 中央空调清洗剂 除垢除锈剂
公司名称	山东艾克水处理有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:艾克 型号:GL-010 产地:山东菏泽
公司地址	菏泽市开发区丹阳东路2658号高科技工业园内
联系电话	18954779244 18954779244

产品详情

GL-010 除垢剂（酸性液体）

一、产品性能

GL-010锅炉除垢剂是由具有螯合、清洗、分散作用的药剂复合而成，GL-010锅炉除垢剂具有清洗和缓蚀的双重作用，在应用过程中具有清洗速度快、清洗效果好、腐蚀率低等优点。GL-010型锅炉除垢剂主要靠螯合与分散作用将炉内形成的水垢剥离分散到水中，对锅炉炉体及附件的损害小，不会因为加药量多或清洗时间长而造成过洗，不同于通常的清洗，不受水中的铁、铜等有害离子的干扰，适用于中低压锅炉的清洗。

二、技术指标

项目
指标

外观
琥珀色液体

pH(1%水溶液)
2.0 ± 1.0

固体含量 %
25

密度 (20) g/cm³ 1.10 ± 0.05

三、使用方法

添加量：计算出要清洗设备的水循环系统容积，与水稀释比例为：2—4%（即一吨水添加20—40kg除垢剂），如果系统水垢超过3mm以上，可酌情增大添加量。

清洗时间：5—8小时。

清洗方式：循环清洗。

清洗过程：让要清洗设备的水系统形成循环，把除垢剂按比例添加到水系统中，循环2—3个小时左右，按0.05%的比例（即一吨水添加5kg除垢剂）往循环系统中补加除垢剂。清洗完成后，排掉清洗液，置换成清水，开启设备正常运行。

四、包装与储存

- 1) 除垢剂用塑料桶包装，每桶25kg或根据用户需要。
- 2) 锅炉除垢剂物化性能稳定，贮存于阴凉处，贮存期12个月