

# 锅炉阻垢剂 锅炉高温缓蚀阻垢剂 高温阻垢剂 供暖阻垢剂 锅炉缓蚀剂

产品名称	锅炉阻垢剂 锅炉高温缓蚀阻垢剂 高温阻垢剂 供暖阻垢剂 锅炉缓蚀剂
公司名称	山东艾克水处理有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	品牌:艾克 型号:AG-990 产地:山东菏泽
公司地址	菏泽市开发区丹阳东路2658号高科技工业园内
联系电话	18954779244 18954779244

## 产品详情

### AG-990 锅炉专用高温缓蚀阻垢剂（酸性液体）

#### 一、性能与用途

锅炉专用缓蚀阻垢剂AG-990是由有机和聚羧酸等高聚物组成的复合品，具有很高的缓蚀和阻垢性能，其耐温性特别好，可有效地应用于高低压锅炉的炉内水处理；

锅炉包括水暖、蒸汽、机车用锅炉等。锅炉专用缓蚀阻垢剂AG-990也可用于海水淡化、蒸馏及汽车水箱等系统的缓蚀防垢。

#### 二、技术指标

项目  
指标

外观  
琥珀色液体

pH(1%水溶液)  
2.0 ± 1.0

保质期  
12个月

包装  
25kg/桶

### 三、使用方法

按每吨水加200g药剂的比例加入锅炉补充水中即可，使用时注意排污，要求每小时排污一次，每次5~10秒，如锅炉带垢运行可加大药剂用量，勤排污，运行10~20天后应停炉，人工把脱落下的水垢清理干净，防止污垢堵塞管道，然后转入正常运行；

有条件的可测炉水浓缩倍数，控制在10倍左右，其他参数按劳动部门有关规定调整(如炉水PH10~12等)；

加药水箱应为塑料制品，水泥材料的水池应作防腐处理，否则易被药剂侵蚀，从而使水的硬度增加；

锅炉补充水的总硬度应控制在200mg/L以内，若硬度过高可用石灰法或其他方法降低硬度，否则锅炉专用缓蚀阻垢剂AG-990的阻垢效果将受到影响。

### 四、包装与储存

锅炉专用缓蚀阻垢剂AG-990为塑料桶包装，每桶25kg或根据用户需求而定；

物化性质稳定，储存于阴凉处，储存期12个月。

### 五、安全与防护

AG-990为弱酸性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。