

# 中硬度水缓蚀阻垢剂 特配阻垢剂 阻垢缓释剂 特殊水质用缓蚀阻垢剂

产品名称	中硬度水缓蚀阻垢剂 特配阻垢剂 阻垢缓释剂 特殊水质用缓蚀阻垢剂
公司名称	山东艾克水处理有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	品牌:艾克 型号:AK-760 产地:山东菏泽
公司地址	菏泽市开发区丹阳东路2658号高科技工业园内
联系电话	18954779244 18954779244

## 产品详情

### AK-760 缓蚀阻垢剂（中硬度水质）

#### 一、性能与用途

中硬度水质缓蚀阻垢剂AK-760主要有由有机、聚羧酸、含磺酸盐共聚物、唑类等组成，对水中碳酸钙、磷酸钙等均有很好的螯合分散作用，并且对碳钢、铜具有良好的缓蚀效果；其主要用于循环冷却水系统的缓蚀阻垢，如电厂、化工厂、中央空调等循环冷却水系统，其阻垢力强、缓蚀效果好，可实现高浓缩倍率下运行，生产软水阻垢剂源厂家生产。

#### 二、技术指标

项目  
指标

外观  
淡黄色透明液体

PH(1%)  
2.5 ± 1

比重 (25 g/cm<sup>3</sup>)                      1.15 ± 0.05

固含量

唑类 (以C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> NHN : N计) %	2.0
总磷含量 (以PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 计) %	15.0

### 三、使用方法

将每天所需的缓蚀阻垢剂加入塑料加药桶(或箱)内,为方便使用可加水稀释后用计量泵或通过调节阀门将药剂在循环泵入口处(即集水池出口处)连续加入。

Exlenwater技术工程师推荐的加药浓度一般为20-50mg/L(以补充水量计)。

### 四、包装与贮存

采用塑料桶包装,25kg/桶或根据用户需要确定;

Exlen阻垢剂物化性质稳定,储存于阴凉干燥处,储存期12月。

### 五、安全与防护

AK-760 缓蚀阻垢剂(中硬度水质)为弱酸性,操作时注意劳动保护,应避免缓蚀阻垢剂与皮肤、眼睛等接触,接触后用大量清水冲洗。