

HZB12-120海志蓄电池参数全国包邮

产品名称	HZB12-120海志蓄电池参数全国包邮
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	20.00/块
规格参数	品牌:海志 型号:HZB12-120 使用范围:后备电源
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

HZB12-120海志蓄电池参数全国包邮

蓄电池应用领域与分类：

免维护无须补液； UPS不间断电源；
内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源；
适应温度广；

安全防护报警系统；

自放电小； 应急照明系统；
使用寿命长； 电力，邮电通信系统；
荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表；
安全防爆； 电动工具,电动玩具；
独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备；
无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材；
产品通过CE,ROHS,所有电池 太阳能、风能发电系统；

符合标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

6-GFMC-JC系列

胶体平板板栅技术的12V系列长寿命蓄电池，产品具有长寿命、高可靠性、充电接受能力好等特点。可应用于通信系统二类或三类供电地区，或电动汽车、电动旅游观光车等领域。

性能和优势

容量范围（C10）：24 ~ 200Ah

温度范围：-20 ~ 55

X型耐腐合金、高密度板栅设计

适合高压压缩比的新型隔膜材料

胶状电解质

UL94-V0级阻燃ABS外壳

设计浮充寿命13年（25℃）

循环使用寿命提升一倍

性能参数：

性能指标

工作温度

放电：-40 ~ 70 充电：-20 ~ 55 温度：23 ~ 27

浮充电压

13.50V / 12V电池（25℃）

充电电流

0.15C10

均衡充电电压

14.10V / 12V电池（25℃）

交流纹波

浮充电压波动 0.5%RMS或1.5%的P-P值 交流纹波电流 C/20 A RMS

储存期

超过6个月后（25℃）需补充电

配件

电池间连接排 / 电池架 / 出线端子