

# 移动轮式250A柴油发电电焊机

产品名称	移动轮式250A柴油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:BT-250TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

移动轮式250A柴油发电电焊机 欧洲狮发电电焊技术，真正意义上的发电电焊一体机，性能，可以达到理想的性价比，让你享受到更多的经济实惠。同步使用  
负载性能好，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电  
的电压与波型，从而提高工作效率，便于使用。焊接优良  
采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，  
使得焊接电压波形更平稳。焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高。  
欧洲狮技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压完美的波形。  
而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。易操作性  
轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间，  
同时四个持久耐用的车轮更便于运输。应用广泛  
可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操作变得更加得心应手。

型号：BT-250TSI

电焊机参数：

额定电流：250A

电流调节：0-250A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-5.0mm

空载电压：65V

发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：BT-192FA

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：1.65L

整机参数：

噪音db/7M：75-92

保护装置：有

长宽高(mm)：755\*510\*700

净重(kg)：120/130

备注：图片仅供参考 请以实物为准

在您使用汽油发电焊机和柴油发电焊机的时候您要先了解电源的电压和允许的插接功率，然后按照电焊机相应电压 电焊机下的输入端组合接法调整好输入端子，再检查电焊机输出端是否在你所需要的接线状态，再检查电焊机外壳接地线是否接好，以上检查完毕以后忌接通电源使用。接上电源，打开开关，夹上焊条，调节电流，开始工作。很基本的是要保护好眼睛，手脚一般即使受伤也不会很严重，电阻焊

接，电渣焊接，自动焊接，眼睛一定要保护好，防护要齐全，面罩，手套，衣服.用的时候接地要良好，焊的时候电流要合适。欧洲狮动力的汽油发电焊机和柴油发电焊机电压调节和电流调节都有一定的范围，当您在电焊的时候一定要调节好电压和电流。