

不锈钢梅花刀型闸阀

产品名称	不锈钢梅花刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	型号:PZ673F、H-16P 材质:304, 316不锈钢 性能:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673F、H-16P不锈钢梅花刀型闸阀，手动梅花耐磨刀闸阀，对夹式梅花型刀型闸阀明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ673H-10C~16C）、不锈钢（PZ673F-10P~16P、PZ673Y-10P~16P），具有排渣功能的的闸阀。

不锈钢梅花刀型闸阀公称通径DN50~DN800，工作压力1.0~1.6MPa。产品广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门，特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

用途范围：

适用介质：纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物；

压力等级：PN1.0-1.6Mpa；

适用温度：橡 100 Y/H 425 。

相关产品：不锈钢刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀

不锈钢梅花刀型闸阀主要性能规范：

公称压力（MPa）

壳体试验（MPa）

密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

1

1.5

1.1

100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

1.6

2.4

1.8

不锈钢梅花刀型闸阀主要零部件材质：

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

不锈钢梅花刀型闸阀主要外形及连接尺寸 (mm)

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W (Kg)

1

50

43

160

125

100

330

4-M16

180

65

46

145

120

360

80

195

135

390

220

100

52

215

155

440

8-M16

125

56

245

210

185

510

230

150

280

240

600

8-M20

200

60

335

295

265

700

250

68

350

320

840

12-M20

300

78

400

368

960

350

500

460

428

1110

16-M20

400

102

565

515

482

1250

16-M22

450

114

615

532

1380

20-M22

530

500

127

670

620

585

1530

600

154

780

725

685

1800

20-M27

700

165

895

800

2150

24-M27