

肥城市建液氧站的公司，荣成市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO2气站的厂家

产品名称	肥城市建液氧站的公司，荣成市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO2气站的厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

肥城市建液氧站的公司，荣成市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO2气站的厂家不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖，且不得妨碍其正常使用；堆土距沟槽边缘不小于0.8m，且高度不应超过1.5m；沟槽边堆置土方不得超过设计堆置高度。肥城市建液氧站的公司，荣成市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO2气站的厂家沟槽挖深较大时，应确定分层开挖的深度，并符合下列规定：人工开挖沟槽的槽深超过3m时应分层开挖，每层的深度不超过2m；肥城市建液氧站的公司，荣成市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO2气站的厂家人工开挖多层沟槽的层间留台宽度：放坡开槽时不应小于0.8m，直槽时不应小于0.5m，安装井点设备时不应小于1.5m；采用机械挖槽时，沟槽分层的深度按机械性能确定。

肥城市建液氧站的公司，荣成市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO2气站的厂家采用坡度板控制槽底高程和坡度时，应符合下列规定：坡度板选用有一定刚度且不易变形的材料制作，其设置应牢固；肥城市建液氧站的公司，荣成市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO2气站的厂家对于平面上呈直线的管道，坡度板设置的间距不宜大于1.5m；对于曲线管道，坡度板间距应加密；井室位置、折点和变坡点处，应增设坡度板；坡度板距槽底的高度不宜大于3m。肥城市建液氧站的公司，荣成市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO2气站的厂家沟槽的开挖应符合下列规定：沟槽的开挖断面应符合施工组织设计（方案）的要求。槽底原状地基土不得扰动，机械开挖时槽底预留200~300mm土层由人工开挖至设计高程，整平；槽底不得受水浸泡或受冻，槽底局部扰动或受水浸泡时，宜采用天然级配砂砾石或石灰土回填；槽底扰动土层为湿陷性黄土时，肥城市建液氧站的公司，荣成市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO2气站的厂家应按设计要求进行地基处理；