

乳山市建液氧站的公司，乐陵市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO₂气站的厂家

产品名称	乳山市建液氧站的公司，乐陵市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO ₂ 气站的厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

乳山市建液氧站的公司，乐陵市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO₂气站的厂家在软土或其他不稳定土层中采用横排撑板支撑时，开始支撑的沟槽开挖深度不得超进1.0m；开挖与支撑交替进行，每次交替的深度宜为0.4~0.8m； 横梁、纵梁和横撑的安装应符合下列规定： 乳山市建液氧站的公司，乐陵市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO₂气站的厂家横梁应水平，纵梁应垂直，且与撑板密贴，连接牢固； 横撑应水平，与横梁或纵梁垂直，且支紧、牢固；

乳山市建液氧站的公司，乐陵市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO₂气站的厂家采用横排撑板支撑，遇有柔性管道横穿沟槽时，管道下面的撑板上缘应紧贴管道安装；管道上面的撑板下缘距管道顶面不宜小于100mm；

承托翻土板的横撑必须加固，翻土板的铺设应平整，与横撑的连接应牢固。采用钢板桩支撑，应符合下列规定：

乳山市建液氧站的公司，乐陵市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO₂气站的厂家构件的规格尺寸经计算确定； 通过计算确定钢板桩的入土深度和横撑的位置与断面； 乳山市建液氧站的公司，乐陵市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO₂气站的厂家采用型钢作横梁时，横梁与钢板桩之间的缝应采用木板垫实，横梁、横撑与钢板桩连接牢固。沟槽支撑应符合以下规定： 乳山市建液氧站的公司，乐陵市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO₂气站的厂家支撑应经常检查，发现支撑构件有弯曲、松动、移位或劈裂等迹象时，应及时处理；雨期及春季解冻时期应加强检查； 拆除支撑前，应对沟槽两侧的建筑物、构筑物和槽壁进行安全检查，并应制定拆除支撑的作业要求和安全措施； 施工人员应由安全梯上下沟槽，乳山市建液氧站的公司，乐陵市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO₂气站的厂家不得攀登支撑。