

山西乳化沥青生产设备 乳化沥青生产设备 峰磊新型材料

产品名称	山西乳化沥青生产设备 乳化沥青生产设备 峰磊新型材料
公司名称	山东峰磊新型材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市新泰市泉沟镇新泉路北侧
联系电话	13953830309

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东峰磊新型材料科技有限公司

关于防水施工材料的选择：1.按工程部位不同选材 屋面防水：屋面长期暴露，阳光、雨雪直接侵蚀，严冬酷暑温度变化大，昼夜之间屋面结构会发生伸缩，因此应选用耐老化性能好的，且有一定延伸性和耐热度高的材料。如矿物粒面、聚酯胎改性沥青卷材、三元乙丙卷材等。 地下防水：地下工程长期处于潮湿状态，一旦渗漏水维修复杂，但温差变化小等特点，需采用刚柔结合的多道设防，除刚性防水添加剂外，还应选用耐霉烂、耐腐蚀性好的、使用寿命长的柔性材料，安徽乳化沥青生产设备，在垫层上做防水时，还应选用耐穿刺性的材料，如厚度为3mm或4mm的聚酯胎改性沥青卷材等；当使用高分子防水基材时必须选用耐水性好的粘结剂，基材的厚度应不小于1.5mm；选用防水涂料时应选用成膜快的，不产生再乳化的材料，如聚氨酯、硅橡胶防水涂料等，其厚度应不小于2.5mm；

按工程条件不同选材 工程等级：对有特殊要求的一级和二级建筑，应选用高聚物改性沥青或合成高分子片材，对三、四级一般建筑也可采用沥青纸胎油毡。等级高的建筑要选用高等级的优等品、一等品，一般建筑可选用中低档的合格品。 斜屋面：斜屋面排水性好，可选用各种颜色的油毡瓦，油毡瓦不仅具有良好的防水性，还可对建筑产生装饰作用，陶瓦坡屋面，须加一道防水层。 倒置屋面：系指防水层在下，保温层在上的屋面做法，防水层可得到保温层的保护，山西乳化沥青生产设备，不受光、温度、风雨的侵蚀。但倒置屋面一旦发生渗漏，修补困难，因此，对防水材料要求严格，不宜做刚柔结合，而适合用柔性复合材料，河南乳化沥青生产设备，由于防水材料长期处于潮湿状态的环境，不宜选用胶粘结合的材料，应选用热熔型改性沥青卷材或合成高分子涂料，如聚氨酯防水涂料、硅橡胶防水涂料；

SBS改性沥青---主流产品是一种以基质沥青为原料，乳化沥青生产设备，加入一定比例的SBS改性剂，经剪切搅拌混合而成的改性沥青。它主要使用SBS良好的物理。在沥青上改进性能。它属于热塑性橡胶。该产品处于生长阶段的中后期。它具有很好的双向改性性能（即同时改变基质沥青的高温 and 低温性能）：耐高温，耐低温，弹性恢复性能好。在各种气候条件下使用，它是目前使用广泛和常用的改性沥青（占全球沥青需求的61%），几乎所有高速公路都铺设了SBS改性沥青。

山西乳化沥青生产设备-乳化沥青生产设备-峰磊新材料由山东峰磊新材料科技有限公司提供。山东峰磊新材料科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！