

# 宿舍废水处理设备

产品名称	宿舍废水处理设备
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	51000.00/台
规格参数	乐斌环保:达标排放 LB-YTH:定制 山东潍坊:生产厂家
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

## 产品详情

)污泥池：污泥池底部设置集泥斗，并设置集泥管，便于污泥集中，上部设堰水槽以利于上清液回流至MBR池，底部开有排泥口，依靠静压自动排泥；(4)清水消毒池：清水消毒池上部设有溢流排水口，消毒池的消毒措施采用安全的物理性消毒法，利用活性离子材料释放的羟基作用，使水质进一步得到净化，同时能与水中的重金属反应而沉淀被移出水体；(5)设备间：设备操作间内置风机两台，两台风机运行12h自动切换一次，风机设有消音减震措施；设备间四周墙壁和通风口装有吸音防震材料；通风设有空气滤清器以增加风机寿命。抽吸泵两台；根据客户要求，是否设置远程变频供水系统(所述变频供水系统包括：供水泵、衡压罐等)；PLC控制柜一台，照明系统；设备间前端开一扇门，顶部设有防雨进气口和通风对流装置。环境不会改变，解决之道在于改变自己。两粒种子，一片森林。那些尝试去做某事却失败的人，比那些什么也不尝试做却成功的人不知要好上多少。 污水处理一体化设备的放置：

- 1、设备一般为埋地设置，设备上部可作为绿化地带、停车场、道路等。
- 2、设备也可采用半埋式放置，埋地深度可根据需要确定。
- 3、也可放置在室外地表以上或室内，如该设备用于寒冷地带，也可检查孔加高，使设备埋在冻土层以下。
- 4、该设备可不按标准布置形式排列，随地形需要布置。

设备特点：

- 1、埋设于地表以下，设备上面的地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。
- 2、二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化，其处理效果优于混合式或二级串联混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小，对水质的适应性强，耐冲击负荷性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料，比表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在同样有机物负荷条件下，对有机物去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。

3、生化池采用生物接触氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶断，产泥量少，仅需三个月（90天）以上排一次泥（用粪车抽吸或脱水成泥饼外运）。

4、该地理式生活污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气，另配有土壤脱臭措施。

5、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养。

#### 使用方法

能够处理生活系统综合性废水及其相类似的有机污水；

采用玻璃钢、不锈钢结构，具有耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命长达 50 年以上；

全套装置施工简单、操作容易，所有机械设备均为自动化控制，全部装置可设置于地表以下。