

拓贸隆SYC75-5-1 监控线 视频线 国标 全铜 监控专用

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 拓贸隆SYC75-5-1 监控线 视频线 国标 全铜 监控专用 |
| 公司名称 | 河南南天计算机有限公司 |
| 价格 | 2.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:拓贸隆 型号:SYV75-5-1 线芯材质:裸铜线 |
| 公司地址 | 郑州市金水区东风路东段11号702号 |
| 联系电话 | 13837185341 15136105976 |

产品详情

| | | | |
|------|---------|--------|--------------|
| 品牌 | 拓贸隆 | 型号 | SYV75-5-1 |
| 线芯材质 | 裸铜线 | 芯数 | 单芯 128编网 |
| 护套材质 | 低烟无卤 | 电线最大外径 | 1 (mm) |
| 主要用途 | 视屏 监控专用 | 产品认证 | ISO9001-2000 |

公司代理大唐电信、拓贸隆、安普、康普、泛达、西门、tcl、南京普天等国内外知名布线品牌，另有网络机柜、光缆、光纤跳线、光端机、光收发、光纤盒、光配件、机柜pdu、地插厂家直销。

品牌：拓贸隆品名：syv75-5-1视频线

长度：200米/卷 线径：1.0（国标128编网）

材质：五氧化铜 质保：15年原厂质保

以下是实物图片：

产品介绍:

产品名称：监控专用视频线(国标线) 产品型号：syv75-5(128p)产地：宁波

长度：200米/卷 另有500米/卷重量：23kg线芯：纯铜特性阻抗：75 绝缘标称外径：4.80 ± 0.20mm护套：聚氯乙烯7.2 ± 0.3内导体：裸铜线 0.8mm或1*7/0.28mm外导体：1、纵包铝箔2、编织裸铜线128编介电常数：=2.2-2.4衰减：0.15db/m绝缘电阻：5000m /km使用温度：-40 ~ 65 相对温度：40 时达98%安装敷设温度：-15 允许最小弯曲半径：室内使用时不小于5倍电缆外径；室外使用时不小于10倍电缆外径标准：gb/t14864-93用途：用于视频监控线路、会议视频等电子线路架设、工程装修讯号传输、影音

器材连接以及其它电子装置，传输射频信号

河南、山西、河北、山东、安徽、湖北、江苏地区客户可选择货运代收货款或银行转账，郑州客户可上门取货。重货建议使用物流发货。

产品保证原装正品，假一赔百。

欢迎来电质询，详情旺旺联系。

电话：0371-63574785 63973797

联系人：沈先生 15136105976