

30x30腻子型止水胶条安装步骤

产品名称	30x30腻子型止水胶条安装步骤
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	4.00/米
规格参数	包装:箱装 材质:橡胶 颜色:黑色
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、腻子型止水胶条的规格：

腻子型止水胶条不同规格不同的包装方式。特殊规格的包装，也可根据客户要求定做。腻子型止水胶条截面分别有15×20、20×30、30×30、30×40、20×50、30×50、10×40mm等多种规格。也可根据客户要求定做尺寸。

二、遇水膨胀止水条产品特性：

腻子型止水胶条和制品型遇水膨胀止水条都统称为遇水膨胀止水条，腻子型止水胶条既具有一般腻子的易粘接和耐用消费品低温性能，又具有膨胀特点。腻子型止水胶条由多种高分子化工材料合成，强度比一般腻子高，特别适用于防水工程。该产品可根据用户及设计要求的规格型号定型生产，腻子型止水胶条一般缠绕成盘状并用纸箱包装，运输方便。

三、腻子型止水胶条的止水原理：

腻子型止水胶条外观呈四方条状，其截面尺寸为20mm×30mm，长度为5m，是具有一定弹性的新型建筑止、防水材料。腻子型止水胶条主要用于施工缝和其它缝隙的防水处理。其原理是靠自身遇水膨胀，堵塞缝隙，并具有整体平衡和自愈功能，达到止水效果。BW腻子型止水胶条具有很强的可塑性，可根据结构的形状铺设，有一定的粘结力和耐久性，在碱性的溶液中膨胀率较小，所以不必担心在混凝土未凝固前发生较大的膨胀，在中性水中的膨胀率可达480%。对密封较大缝隙和后续出现的新缝隙，防水效果好，抗水压力高达1.5MPa。BW腻子型止水胶条施工方便，接头容易处理，防水效果好，价格低，膨胀速度适宜，物耗低，耐久性可靠。

四、腻子型止水胶条正确安装步骤：

1、待已施工的混凝土缝界面硬化后，清理界面上的浮渣，尘土。

2、在打施工缝另一侧混凝土之前，将腻子型止水胶条的外包装去掉。若是水平施工缝，沿施工缝长度方向粘接在施工缝、后浇缝的界面上，用水泥钉或胶黏剂固定，效果更好；竖向施工缝、后浇缝需用间隔50-100cm的水泥钉固定，以免移位。

五、腻子型止水胶条订购流程：

一、通过咨询您要购买的产品！

二、协商一致签订合同，预付定金。

三、本公司财务人员收到定金后，下生产单到车间开始生产。

四、腻子型止水胶条出厂后，通过物流配货发至约定地点

五、收货确认后交付余款（付款方式与销售经理协商）。

六、腻子型止水胶条使用中如有任何疑问或技术问题，我们将为您提供技术支持！