

SGJL-851低模量聚硫防水胶使用说明

产品名称	SGJL-851低模量聚硫防水胶使用说明
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	9.00/千克
规格参数	标准:国标 规格:25公斤 包装:桶装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、低模量聚硫防水胶种类齐全：

我公司主要产品有低模量聚硫防水胶，双组份低模量聚硫防水胶,聚硫建筑密封膏（胶）,双组份聚硫防水密封胶（膏）,ps855聚氨酯密封膏,321低模量聚硫防水胶（膏）,SGJL-851双组份低模量聚硫防水胶（胶），室温硫化密封剂.

二、低模量聚硫防水胶特点：

- 1) 聚硫防水胶具有耐油、耐溶剂性能、耐寒性能及耐候性能
- 2) 聚硫防水胶适用于多种基层材料如：砂浆、混凝土、玻璃、陶瓷等
- 3) 聚硫防水胶具备气密性、防水密封性
- 4) 聚硫防水胶流动性好。施工方便
- 5) 聚硫防水胶施工条件要求低，可以任何温度下施工作业，不需要加热。

三、低模量聚硫防水胶施工质量控制：

低模量聚硫防水胶使用前的检验：低模量聚硫防水胶胶体应表面光亮、无收缩干裂结皮现象，必要时可先涂低模量聚硫防水胶一段试验段进行检验待检验效果后再进行后续施工。施胶完毕的变形缝，查看标准在胶层表面应无裂缝和气泡的产生，表面应平整光滑，涂胶饱满且无蜕皮脱胶和漏胶现象，低模量聚硫防水胶胶体表观颜色均匀一致，低模量聚硫防水胶与变形缝黏结牢固，在视觉上黏结缝按要求整齐平滑，施工完毕经养护完全硫化成弹形体后，经现场质量控制人员检测低模量聚硫防水胶胶体硬度达到设计和规范要求。

四、使用低模量聚硫防水胶时需要注意什么：

- 1、在涂胶的时候，材料的表面要清理干净，不然涂低模量聚硫防水胶后表面会不平整，影响观感。
- 2、要在通风良好的环境下使用产品。因为低模量聚硫防水胶在使用的时候会散发一些气味，对人的眼睛和呼吸道会有影响。
- 3、低模量聚硫防水胶要使用正规供应商品牌的产品，特别是工业企业，大规模的采购低模量聚硫防水胶其品质和环保性，可以用于不同的行业，为工业企业的生产提供更多的便利。

五、低模量聚硫防水胶包装规格：

市面上常见的低模量聚硫防水胶为箱装，一箱里面为6个小桶，5桶白胶一桶黑胶，总共约25公斤。由于纸箱装运输过程中容易出现破裂漏胶现象，部分厂家更新为铁桶装，一桶同样为25公斤，里面白胶黑胶分别装在两个袋子里。尽管市面上单组份聚氨酯密封胶、遇水膨胀止水胶的用量正在逐步增加，但是低模量聚硫防水胶凭借其价格低廉、性能强大优势依然是受欢迎的止水产品。