三元乙丙sr防渗盖板,PVC垫片施工方法

产品名称	三元乙丙sr防渗盖板,PVC垫片施工方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	39.00/米
规格参数	材质:三元乙丙橡胶 规格:300x6mm 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

三元乙丙sr防渗盖板 PVC垫片施工方法

(1).三元乙丙sr防渗盖板通常名称：

GB三元乙丙防渗盖板、GB三元乙丙sr防渗盖板、GB复合盖板、三元乙丙GB橡胶复合板等。GB三元乙丙sr防渗盖板具有强度高、耐老化、变形大等特点。三元乙丙sr防渗盖板厚度为5 mm；复合的GB止水胶条具有与混凝土及橡胶材料粘接好、耐老化、变形大等特点，厚度为3 mm。用于固定三元乙丙胶板复合GB止水带的防渗漏压条使用不锈钢压条。

(2).三元乙丙sr防渗盖板抗拉强度高：

利用三元乙丙sr防渗盖板内加强筋的增强作用，使其抗拉强度达到并超过1cm厚橡胶板的强度值，这样既可节约成本，又使得施工更加方便，防渗质量得以确保；施工简便：三元乙丙sr防渗盖板柔韧性好，与混凝土基面及sr材料鼓包粘贴性好，粘贴密实，可以进行现场冷粘接或热硫化连接，粘结强度高，工序简便，容易施工；

(3).三元乙丙sr防渗盖板的性能特点：

三元乙丙sr防渗盖板抗撕裂、抗冲击性好：由于有加强筋的增强作用，三元乙丙sr防渗盖板具有比纯橡胶片更好的抗撕裂、抗冲击破坏性能；三元乙丙sr防渗盖板与sr塑性止水材料及混凝土面粘结效果好：三元乙丙sr防渗盖板上复合有sr塑性止水材料，可与混凝土基面粘合密封，均匀传递水压力，实现了很好的防渗密封效果。

(4).三元乙丙SR防渗盖板安装方法：

GB柔性填料挤出成型后(填料表面平整、无明显凹凸不平现象)，再把表面的脱模剂用湿棉纱擦掉，再用喷灯烤干，即可进行三元乙丙SR防渗盖片的粘贴。粘贴时，一边粘贴一边排出空气，并用橡皮锤敲击，

使其粘合密实。三元乙丙SR防渗盖板粘贴好后，利用原先固定挤出机外模的膨胀螺栓来固定已钻孔的不锈钢压板，并在螺栓中间线两侧2
cm范围内沿长度方向涂刷SK底胶，待三元乙丙SR防渗盖板粘贴牢后，再压不锈钢压板并用螺母紧固。

(5).三元乙丙sr防渗盖板施工注意事项：

1.sr防渗盖板施工原则：先缝里、后缝外、先两边、后中间。

2.sr防渗盖板施工基面坚实、干燥。

3.sr防渗盖板止水材料施工完毕后，须加以保护，避免机械操作。

我公司生产的三元乙丙sr防渗盖板上复合有柔性填料，可与混凝土基面粘合密封，均匀传递水压力，实现了很好的防渗密封效果。