

鑫昶来厂家供应空分粗孔耐水硅胶工业催化剂载体 干燥

产品名称	鑫昶来厂家供应空分粗孔耐水硅胶工业催化剂载体 干燥
公司名称	青岛鑫昶来硅胶有限公司
价格	20.00/kg
规格参数	品牌：:鑫昶来 型号：:C型 产地：:青岛
公司地址	青岛即墨市金口镇金园一路
联系电话	15066207933

产品详情

耐水硅胶为白色或灰色多微孔球形颗粒，除具有普通工业硅胶高微孔结构，还具有不溶于水和无机酸，溶于氢氟酸和浓苛性碱溶液，机械强度高特性。该产品是以通用硅胶为原料经过进一步加工制成的非均质成形硅胶。

溶于氢氟酸和浓苛性碱溶液。机械强度高。

吸附量% RH20% : 5

堆积密度g/l : 500-700

加热减量 : % 5

遇水不裂率 : % 90

粒度mm : 2-5 , 4-8

用途

1、本品主要用于压缩空气的干燥净化、空分行业用做乙炔、二氧化碳、的吸附剂；工业催化剂载体；工业气体的干燥、水质净化等方面。

各种气体的干燥剂，分子筛、硅胶保护床的前级缓冲干燥剂，催化剂载体，离子吸附剂。

2、空气干燥，液态空气、液态氧气制备过程的乙炔吸附。

3、石油化工、电业、酿造等行业做液体吸附剂及用作催化剂载体，在水处理中用做水质净化。

产品特性

1、耐水硅胶具有普通均质硅胶的孔隙结构和吸附性能的同时还具有良好的耐水性，即在水中不炸裂，因而扩大了硅胶的应用领域。

2、无毒、无臭。具有较高的耐水性、吸附性、耐压强度高，使用寿命长，再生破碎率低等优点

3、耐水性远优于工业用各种块状和球形硅胶，有较高的耐水性，吸附能力。

耐水硅胶注意事项

1、使用前切勿打开包装，以免吸潮，影响使用效果。

2、本产品使用一定时间后，吸附性能将逐渐下降，应通过再生，脱除被吸附的水份，以便反复使用于再生作业的气体。

3、储存过程中注意，防潮、防晒、防水，尽量避免包装破损，以免影响吸附效果。