

## 廊坊部队比赛单杠,标准加强型双杠,各地发货,

产品名称	廊坊部队比赛单杠,标准加强型双杠,各地发货,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	450.00/件
规格参数	品牌:达创 型号:DC-109 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

## 产品详情

- 金属表面： 1)二涂二烤，表面经高压抛丸除锈处理；  
2)防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面； 3)外表涂装，采用户外光泽度 90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久；  
4)上述工艺完全按照国家“ GB19272-2011 ” 室外器材安全要求；  
5)金属表面涂装完全符合标准军绿漆

强，双杠外表采用静电喷涂工艺。

jun用双杠型号：dc-047 jun用双杠详细说明：jun用双杠底座采用u型钢10x5cm焊接，立柱为铸铁成型立柱可调节高度1.4-1.7米，底座尺寸2.6米\*1.2米。宽0.45-0.55米，符合体操标准。jun用双杠外表采用静电喷涂工艺。外表美观耐用，jun用双杠杠面采用尼龙杠面，内置25号弹簧钢一根韧性强耐用。jun用单杠型号：TC-018 jun用单杠底座采用铸铁灌注而成，立柱采用钢管与铸铁搭配制造，jun用单杠杠面采用28号弹簧钢制造，安装采用四角拉线固定，拉线采用8个钢棍制作而成，jun用单杠升降尺寸1.7米----2.4米，杠面长度为2.2米。功能特性：调节 必须能通过高度调节增加5厘米的高度。

单杠必须有弹性，保证不能折断。

弹性不仅来自杠子，器械整体也有弹性。这就是地板钩、支撑立柱、钢绳的安装和拉紧度必须严格遵守要求、保证统一弹性的原因。

杠子和支撑立柱之间必须通过活结相连，以保证有效的弹性。

杠子必须允许在上面做转体和滑行动作，同时不易打滑。

整个器械必须是稳固的。在使用时，双杠供应商，支撑立柱不能移动或摆动。

在使用时，杠子和拉紧绳索不能产生干扰声音。

使用的材料好纤细，双杠价位，不能妨碍视线。

训练双杠有什么优势训练双杠有什么优势一种体育训练用升降双杠，其组成包括:底座，训练双杠行情，所述的底座开有圆插孔，所述的圆插孔连接2个在同一直径上的插接槽，普洱训练双杠，所述的插接槽的底部垂直连接横滑槽，所述的圆插孔内插入伸缩立柱，所述的伸缩立柱连接2个在同一直径上的立式插板，训练双杠，转动所述的伸缩立柱使所述的立式插板转入所述的横滑槽，所述的伸缩立柱的连接^形插接件，所述的II形插接件插入III形弹性插接件内，所述的III形弹性插接件连接在圆柱孔内，所述的圆柱孔开在横杠的端部，所述的横杠为2根，2根所述的横杠相互平行。

外表美观 耐用产品名称：训练双杠详细说明；训练双杠底座采用u型钢3.5x0.9米，立柱为铸铁成型立柱可调节高度1.4-1.7米。杠面采用尼龙杠面（可按照需求条换玻璃钢杠面）室外，整体为军绿色产品名称：地埋双杠详细说明：地埋双杠采用60#无缝钢管为立柱，水泥灌注更加牢固，训练双杠杠面采用尼龙杠面（尼龙杠面立心弹簧钢