

# 变形缝350宽橡胶钢边止水带安装固定

产品名称	变形缝350宽橡胶钢边止水带安装固定
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	44.00/米
规格参数	型号:CB型 标准:国标 材质:橡胶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 变形缝金属止水带 350宽橡胶钢边止水带安装固定

#### 1、橡胶钢边止水带的防潮基本原理

橡胶钢边止水带当构造变形时只存有硫化橡胶一部分变形而被变长、变软，具有密封性止水功效，而两侧的金属薄板在与混凝土粘合时，与周边的钢筋混凝土及其厚钢板与硫化橡胶中间具备坚固的粘接力赛跑，使止水预制构件能承担很大的抗拉力和扭矩，橡胶钢边止水带进而确保止水预制构件在混凝土的合理形变范围之内不容易造成松脱和掉下来状况，也不容易造成新的漏水，提升止水实际效果。适用各种储水建筑物的橡胶钢边止水带建筑变形缝和橡胶止水带建筑变形缝的工程施工，也若为其他方式的建筑变形缝工程施工出示参照。

#### 2、橡胶钢边止水带规格系列：

橡胶钢边止水带所有胶种列表：(NR)表示胶;(CR)表示IV丁胶;(NBR)表示丁腈胶。

BFGB型(NBR)350-表示橡胶止水带，宽度为350毫米，材料为丁腈胶。适用于含石油基油类的污水防渗工程，适用温度-35 ~ 60 。

BFGB型(NR)-450表示钢边橡胶止水带，宽度为450毫米，材料为橡胶。适用于淡水防渗工程，适用温度-40 ~ 60 。

BFGB型(CR)-380表示橡胶止水带，宽度为380毫米，材料为较、IV丁橡胶。适用于含酸碱等污水防渗工程，适用温度 - 35 ~ 60

#### 3、橡胶钢边止水带的结构说明：

我们厂生产的10个厚橡胶钢边止水带选用镀锌钢边；橡胶：通常选用橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等

。要求橡胶和钢边能地粘结，它们之间的粘结强度（剥离强度）应达80~10N/2.5mm，以使它们在外界条件变化情况下不被拉脱。现在都知道了橡胶钢边止水带的价格，但是当产品刚走向市场的时候，面对各种各样的价格，采购人员是怎么样判断的呢？工业中的采购人员在购买之前，不要到市场上去调查这种产品，而是要到正规的生产厂家进行考察。

#### 4、橡胶钢边止水带安装固定方式：

在常规施工中由于混凝土浇筑时的巨大振动力和不易固定，会使普通橡胶止水带产生移位、扯离、扭转而出现松动和脱落，以致在水压较大的情况下会产生渗漏现象，而采用钢橡胶钢边止水带时，由于钢带与混凝土、钢带与橡胶之间不会产生新的渗漏缝。因此，橡胶钢边止水带增强了结构变形的防渗性能，对整个工程的防渗止水起到了重要的质量确保作用，同时钢边橡胶止水带安装后自定性好，克服了橡胶止水带需用多方固定的工序，使施工安装更加的方便。