楼面防水材料遇水膨胀止水胶详细介绍

产品名称	楼面防水材料遇水膨胀止水胶详细介绍
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	28.00/支
规格参数	型号:pj220型 包装:袋装 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1).遇水膨胀止水条与遇水膨胀止水胶有什么不同

衡水公司分析遇水膨胀止水条与单组分遇水膨胀聚氨酯止水胶的不同之处：

1.遇水膨胀止水条为固体、条状物，单组分遇水膨胀聚氨酯止水胶为膏状物。

2.固定遇水膨胀止水条可用粘结法或者使用钢钉固定；而单组分遇水膨胀聚氨酯止水胶不需要，它可依靠自身的粘性，依附于缝隙内。

3.单组分遇水膨胀聚氨酯止水胶价格要高于遇水膨胀止水条。

4.两者的使用场合也有不同。所以您在采购的时候要看施工地点在哪，来选择用遇水膨胀止水条还是单组分遇水膨胀聚氨酯止水胶。

(2).遇水膨胀止水胶的特性：

遇水膨胀止水胶具有橡胶的弹性止水和遇水后自身体积膨胀密封的双重止水机理，水压≥1.5Mpa耐久性强、质量变化率低，遇水膨胀止水胶中含有特殊接枝技术的脲烷联结链，在长期使用期间不会造成膨胀元流失，在20℃温度下，理论寿命为100年.施工便捷：遇水膨胀止水胶可使用标准嵌缝胶施工枪或腻子刀嵌缝施工粘结性好，能牢固地粘结在混凝土等基础表面，对基础面含水率要求较低，潮湿亦可牢固粘结.

(3).遇水膨胀止水胶的用途：

遇水膨胀止水胶主要适用于工业与民用建筑地下工程、市政隧道、防护工程、山岭及水底隧道、地下铁道、污水处理池等工程的施工缝(含后浇带)、变形缝和预埋构件的防水，以及既有工程的渗漏水治理。遇水膨胀止水胶还用于结构接缝密封和管子渗漏堵止，如混凝土浇铸件中粗糙或光滑结构接缝;密封预制件之间的接缝(如入孔、箱型暗沟、电缆沟、管道沟等);H型钢周围的接缝;密封螺栓或预铸孔周围的空隙

等;正交桩墙的密封等。

(4).遇水膨胀止水胶施工方法：

1.遇水膨胀止水胶对施工表面的灰尘进行清理，对是否平整、干湿无特殊要求。

2.将遇水膨胀止水胶放入挤胶枪中，前端开口，旋上胶嘴，根据接缝要求切割胶嘴的大小和宽度。

3.用挤胶枪将遇水膨胀止水胶挤到施工缝中。

4.涂敷的遇水膨胀止水胶到固化为止，避免与水接触。

(5).遇水膨胀止水胶使用注意事项：

遇水膨胀止水胶距混凝土边缘的距离不得小于100mm，距离太小其膨胀应力会导致混凝土胀裂。如需分次挤出遇水膨胀止水胶时，其搭接长度不小于20mm。下一次混凝土浇筑时，振捣棒不能直接接触到遇水膨胀止水胶。