

# 群能环氧地坪 金刚砂地坪漆厂家 湖北地坪漆厂家

产品名称	群能环氧地坪 金刚砂地坪漆厂家 湖北地坪漆厂家
公司名称	湖北群能新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市新世纪建材城58栋112-116
联系电话	17371003456

## 产品详情

其次，彩色压花艺术地坪漆厂家，对地面进行清洁。地面上会有许多沙石灰尘，金刚砂地坪漆厂家，应高使用吸尘器或者水清洗地面。基面素地若有油污，要把油污清理干净。可使用表面处理机喷洒于用水冲湿的地表面，进行多遍擦洗直到干净为止。当基面素地PH值大于8时，要先用稀盐酸或稀醋酸等酸性溶液来中和处理，之后用清洗液反复冲洗直到干净为止。

然后，湖北地坪漆厂家，地面含水率要在8%以下，如果基面含水率比较高，则需要提升室温或者增加空气的流通速度以带走其中的水分。尤其是比较潮湿的地面，要先让地面保持干燥，可采用吸水、擦干、阳光照射、灯光照射、热风机等多种方式，让地面的含水率达到施工要求。

地坪漆颜色调节及调色过程中有几个技巧？

- 1.调色时需小心谨慎，一般先试小样，初步求得应配色涂料的数量，然后根据小样结果再配制大样。先在小容器中将副色和次色分别调好。
- 2.先加入主色（在配色中用量大、着色力小的颜色），再将染色力大的深色（或调色）慢慢地间断地加入，并不断搅拌，随时观察颜色的变化。
- 3.“由浅到深”，彩色防滑地坪漆厂家，尤其是加入着色力强的颜料时，切忌过量。

在配色时，涂料和干燥后的涂膜颜色会存在细微的差异。各种涂料颜色在湿膜时一般较浅，当涂料干燥后，颜色加深。因此，如果来样是干样板，则配色漆需等干燥后再进行测色比较；如果来样是湿样板，就可以把样品滴一滴在配色漆中，观察两种颜色是否相同。

事先应了解原色在复色漆中的漂浮程度以及漆料的变化情况，特别是氨基涂料和过涂料，需更加注意。

群能环氧地坪(图)-金刚砂地坪漆厂家-湖北地坪漆厂家由湖北群能新材料有限公司提供。群能环氧地坪(图)-金刚砂地坪漆厂家-湖北地坪漆厂家是湖北群能新材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马总。