

白松工地木方 日照国通木材加工厂 5*8白松工地木方价格

产品名称	白松工地木方 日照国通木材加工厂 5*8白松工地木方价格
公司名称	日照市岚山区国通木材加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市岚山区国通木材加工厂
联系电话	13256035000

产品详情

我们在选购建筑木方时一定要注意含水率，含水率过高、过低都不适合，5*8白松工地木方定制，含水率低的木方重量轻、敲打表面发出清脆的声音，含水率高的木材手感冰凉，推刨声时不脆。像这两种情况就不要进行购买了。单层木质材料因为密度较低而导致隔声性能较差，一样平常不宜用单层木质材料作隔声墙，5*8白松工地木方价格，可采用双层结构。通常面层材料采用密度较大的木质人造板，中心为空气层，以进步隔声性能。

白松木方厂家总结的提升防水性的方法

各种拒水剂对白松木方的处理试验结果表明，同是用了拒水剂的建筑木方，只有用了含蜡成分的拒水剂耐久性比较强。而含亚麻油类、清漆及硅树脂的拒水剂在室外暴露的效果都不理想，另外，有效的拒水剂，能吸收大气中的污染物而使明度下降。

实践表明，混合拒水剂比单一的效果好，所含石蜡浓度越大防水率越高，白松工地木方，拒水处理材暴露于室外含水率变化小，尺寸稳定性好。

日常防止建筑方木犯潮、发霉，主要的还是先保持通风、换气，但是要注意的夏季多雨的季节，不要盲目的开窗透气，防止潮气侵袭。其次要定期的对建筑方木或建筑木方表面进行保养，保养的目的是将室内的潮气或者水珠擦拭掉。

合格的白松建筑木方应该具备什么样的特征

- 1.无论是水平或垂直方向木方结构必须是直平的。
- 2.看缝隙：线与线夹口角缝不超过0.3毫米，木封口线、角线、腰线饰面板碰口缝不超过0.2mm。
- 3.看拼花：拼花要做到相互间与缝隙或花纹保持统一的间隔距离。
- 4.看弧度：圆度与弧度要保持顺畅、圆滑。
- 5.看对称:成品的建筑木方项目是否对称。
- 6.看平整：要保证建筑木方表面平整。

以上就是辨别白松木方质量好坏的标准！

白松工地木方-日照国通木材加工厂-5*8白松工地木方价格由日照市岚山区国通木材加工厂提供。日照市岚山区国通木材加工厂实力雄厚，信誉可靠，在山东日照的型材等行业积累了大批忠诚的客户。国通木材带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！