

POE供电海康500W防爆摄像机

产品名称	POE供电海康500W防爆摄像机
公司名称	陕西华国旭通讯科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省西安市经济技术开发区未央路凤城四路中登城市花园四号楼903
联系电话	13243773372 13243773372

产品详情

POE供电海康500W防爆摄像机制造标准

GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》

GB3836.2 - 2010《爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”》

GB 12476.1-2013《可燃性粉尘环境用电气设备第1部分/第5部分：通用要求，外壳保护型“tD”》

POE供电海康500W防爆摄像机

我公司主要经营防爆摄像机，红外防爆摄像机，防爆高速球，防爆一体化摄像机，车载防爆摄像机，矿用防爆摄像机，森林防火监控，防暴力监控，防爆云台等防爆监控系列产品

深圳市天讯通科技有限公司（以下简称“天讯通”）成立于2005年，注册资金1000万元,现有员工180余人，其中研发人员占18%,是一家集安防与防爆监控产品研发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业，面向全球提供领先的防爆视频监控、目标跟踪定位等系列产品。目前，天讯通有防爆监控与无线通讯两大事业部，始终致力于为社会提供高品质的安防和视频监控产品和技术服务。防爆监控事业部，现有的成熟产品有：防爆摄像机，红外防爆摄像机，防爆高速球，防爆一体化摄像机，车载防爆摄像机，防爆云台等防爆监控系列产品；无线通讯事业部专注于无线通讯、GPS卫星定位等产品。天讯通通过十余年的技术沉淀，工艺再造，不断打造出行业内精品；遵循“科技为本，客户至上，质量生存”的市场理念，不断研发新品、优化生产与服务体系，为客户提供可靠、高性价比的防爆监控设备与无线终端设备。

认证资质

国家防爆电气产品质量监督检验中心【CNEX】，防爆标志为Exd CT6Gb/ExtD A21 IP68 T80。

适应环境

适用于工厂具有 A、 B、 C级T1 ~ T6组可燃性气体、蒸气与空气形成的爆炸性混合物的0区、1区、2区场所以及可燃性粉尘与空气混合形成的20区、21区、22区爆炸危险场所。如石油、化工、码头、油库、轮船、钻井平台、加油站、矿井、港口、航天、军工、医药、钢铁、花炮生产、机械、粮食加工储存等场所。

产品特点

采用500万1/2.7" F22 CMOS传感器,130万/200万/300万/400万/500万/4K等有效像素，辅以运算速度更快的数字处理器，能够快速压缩尺寸更大更加清晰的画面；

匹配先进的操作系统视频压缩算法，使得图像传输更加流畅并且显示更加清晰细腻；

支持通过浏览器（Internet Explore）进行远程图像访问，支持动态IP地址，方便地实现图像的网络传输；

独特的红外灯和镜头分窗设计，完全杜绝红外灯产生的亮点和光晕现象，自动IR CUT日夜转换，清晰细致色彩逼真的高品质画面，配置同步红外灯夜间图像出色；

光学级高强度高透光超白防爆玻璃，光通率高于96%；

纳米隐形雨刷，不粘水，不粘油，排斥灰尘；

特种碳钢氟碳喷烤或不锈钢材料精工制造，可用于腐蚀性环境，防爆，防尘，防水；

支持变码率，在设定视频图像质量的同时，也可限定视频图像的压缩码流，视频码率50Kbps-8Mbps连续可调，帧率1-30(1-25)连续可调；

支持抓拍、本地录像、报警预录、动态检测(可设区域和灵敏度)、报警信号输入和输出；

支持IO接口连接其他外设、10/100M以太网接口；

Rs485接口，网络透明通道连接，客户端可通过透明通道控制；

支持多个用户同时访问；

建议主机配置：CPU四核3.0GHz,4G内存，512M独立显存，2.1声卡，Audio输出，Mic输入，Windows2000/XP/2003/Vista/7,Microsoft IE 6.0/8.0。

技术参数

型号	TX-EX553-ZC/SND1/2(I)
认证	
防爆标志	Exd CT6Gb/ExtD A21 IP68 T80
防爆合格证编号	CNEx15.3653
机械性能	
材质	304不锈钢
表面处理	304不锈钢原色，可选电抛光
防护等级	IP68
接口规格	G-1/2"
重量	6kg
安装方式	壁装

电器性能

输入电压		DC12V
工作电流		2000mA
摄像机	成像器件	200万1/2.7" F22 CMOS传感器
	解析度	130万, 200万, 300万, 400万, 500万, 4K像素
	镜头	/4mm/6mm/8mm/12mm/16mm
	信噪比	> 52db
	最低照度	0Lux(infra-red on)
红外	距离	30m/50m
	波长	850nm
	开关	Auto(10Lux)
电器连接		复合电缆(网络+电源), 或网线、电源单独出线
环境		
环境温度		(-20 , +40)
大气压力		80-106KPa
相对湿度		95%RH(+25)

天讯通声明：

- 1、本公司拥有更改产品设计与规格的解释权，届时恕不另行通知。
- 2、此文件版权属深圳市天讯通科技有限公司所有，未经深圳市天讯通科技有限公司许可，任何单位或个人不得以任何形式或任何手段复制或抄袭本书的部分或全部内容。