HN-12V40AH昊能HOTIANENG蓄电池产品详细说明

产品名称	HN-12V40AH昊能HOTIANENG蓄电池产品详细 说明
公司名称	埃诺威电源科技(山东)有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:HOTIANENG蓄电池 型号:HN-12V40AH 化学类型:胶体铅酸
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

产品详情

HN-12V40AH昊能HOTIANENG蓄电池产品详细说明

吴能蓄电池性能: 采用独特的多元合金配方、利用进口鋳片设备和自主研发的板栅模具、通过严格的温度控制,板栅不仅厚度、重量均匀性好、浮充寿命长、自放电低。 采用进口全自动电脑控制铅粉机,以严格的自动控制程序保证铅粉氧化度、颗粒的均匀性、稳定性,同时电池大电流放电特征相适应。铅膏是电池技术的核心。独特铅膏配方满足了高功率深循环放电等多种性能需求,适用于浮充等领域,同时全自动的和膏系统及温度控制保证了铅膏的特性及稳定性。 利用自主研发的技术改造进口涂片机,从而使得极板均匀适用于UPS电池极板的要求。 采用高温高湿固化技术、温湿自动控制技术,通过的风向及流量设计,台达蓄电池不仅在限度上保证了极板固化的效果,而且保证了每个点极板的均匀性,电池寿命比常规固化明显提高。 采用定量加酸工艺,加酸精度达到0.1ml,充分保证了电池各单位之间及电池之间的均匀性。同时,电解液的独特配方增强了电池的深循环能力。又因为采用进口的环氧胶,端头片及0型图进行组装,使电池可靠。 出厂前必须经过的多个充放电循环,使得蓄电池均匀、可靠。同时,100%的内阻,开闭路、密合度检测,进一步保证了出厂电池的品质。

1.安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

2.放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

3.耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的频率震动1小时,无漏液,无电 池膨胀及破裂,开路电压 正常。

4.耐冲击性好:完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

5.耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。

- 6、耐充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在上95%以。
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形