

信远照明LED防爆泛光投光照明道路灯立杆吸顶100W平台灯

产品名称	信远照明LED防爆泛光投光照明道路灯立杆吸顶100W平台灯
公司名称	温州市信远照明工程有限公司
价格	285.00/套
规格参数	品牌:信远照明 型号:XGBF0302 产地:浙江温州
公司地址	乐成市天成街道天工6路3号? (浙江利文电子有限公司内)
联系电话	15325500103

产品详情

【HRT93 LED防爆泛光灯】

简介：

温州市信远照明主要生产销售海洋王系列的工业照明灯，如：LED防爆灯、防震投光灯、LED外场强光投光灯、防爆泛光工作灯、防眩泛光灯、防爆平台灯、全方位自动泛光工作灯、移动照明灯塔、防爆手电筒、手提探照灯、配电房应急灯、防爆声光报警器等各种工业照明类灯具，可以满足广大客户的照明采购需求，本公司产品全部经过第三方权威认证，如CE、CCC、ISO9001、防爆认证等等，品质保证！有需要详情可咨询：

【HRT93 LED防爆泛光灯】适用范围：

广泛用于车间、炼油、化工、等危险环境等场所，作远距离泛光照明及路灯照明之用；

适用于节能改造项目及检修更换困难的场所；适用于含有腐蚀性气体、潮湿、防护要求较高的环境场所；适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；适用于可燃性粉尘环境21区、22区场所；适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境；适用于T1-T6组温度级别。

【HRT93 LED防爆泛光灯】产品卖点简述：

品 牌：信远照明（拥有十年的行业经验）

产地：浙江

防爆标志：Exde mb IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80?

额定电压：AC220V 50HZ（如有特殊要求请注明）防护等级：IP66防腐等级：WF1 WF2

引入装置：M25

额定功率：30、50、60、90、100、120、150、180、200W、400W

LED结温：< 60

工作环境：-40 ~+50

配用光源：LED

色温：正白光5500K（可定制）

安装方式：吸顶式(x)、壁式(b)、吊杆式(g)、护栏式(h)、法兰式(f)

防爆灯具的分类

HRT93 LED防爆泛光灯厂家产品特性：

精选进口芯片，具有优异的光通维持率及高光效。

采用表面贴装技术（SMT），大大提高导热性能。

精心设计蜂窝状配光结构，有效提高灯具的效率。

采用恒流驱动，具有短路、过压保护功能。

优良的电磁兼容性，不会对其他电器、输电网络造成任何干扰，[电源](#)自身具有优良的抗电磁干扰能力。

具有宽电压兼容特性，容差20%电压波动。

驱动电源采用胶封工艺，确保RLT93防爆LED泛光灯的元件不受腐蚀。

精心设计三腔独立结构，确保各电子元器件稳定工作。

精心设计具有空气导流结构的散热导风槽，确保LED光源的使用寿命。

精心设计独立的电源腔结构，电源工作不受LED热量的影响，保证工作的稳定长寿。

采用 C级防爆结构，及IP66防护等级，具备优异的防爆防护性能。

采用进口PC材料成型透明罩，透光率高，抗冲击能力强。

全部外露紧固件及其附件均采用高防腐性能的不铝合金材料制成。

【5HRT93 LED防爆泛光灯】售后服务承诺：

“让客户满意”我们承诺和服务宗旨，为解除客户的后顾之忧，本公司就售后作以下承诺：

信远照明品牌产品：统一的产品质保一年；实行固定类保用5年，移动照明保用3年（超出质保期，本公司免费进行售后维护和保证使用）

产品质保期内及之后，用户在使用时，出现故障：收到客户的故障信息反馈够应在3个工作日内想要排除故障，保内不收任何费用，出保的产品，公司只酌情收取材料用，免人工费。