

建筑外墙用腻子粘接强度物理性能测试

产品名称	建筑外墙用腻子粘接强度物理性能测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

检测标准解析：

JG/T 157-2009 建筑外墙用腻子

检测类别	检测项目	检测指标	检测方法
	容器中状态	无结块、均匀	本标准
	施工性	刮涂无障碍	
建筑外墙用腻子	干燥时间（表干）	5h	GB/T 1728
普通型（P）	初期干燥抗裂性（6h）	单道施工厚度 1.5mm的产品 1mm无裂纹	JG/T 24
		单道施工厚度 > 1.5mm的产品 2mm无裂纹	
	打磨性	手工可打磨	
	吸水量	2.0g/10min	
	耐碱性（48h）	无异常	GB/T 9265
	耐水性（96h）	GB/T 1733	

	JG/T 25	
腻子膜柔韧性	标准状态 0.6mm 无裂纹	GB/T 1748
动态抗开裂性	基层裂缝	
	冻融循环 (5次) 0.08mm	
低温贮存稳定性	三次循环不变质	GB/T 9268