

BW20x15mm遇水膨胀止水条

产品名称	BW20x15mm遇水膨胀止水条
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

腻子型遇水膨胀止水条又称PN腻子型遇水膨胀止水条。是以十余种材料经密炼、混炼、挤制而成的具有遇水膨胀特性的条状密封材料。

特点

依靠其自身的粘性直接粘贴预置在混凝土施工缝、后浇缝的界面上。二次浇注混凝土后（即被砼包裹的状态下），该产品遇水后会逐渐膨胀，一方面堵塞可能存在的毛细孔隙、另一方面使其混凝土界面的接触更加紧密，从而产生较大的抗水压力，形成不透水的可塑性胶体，该产品具有膨胀倍率高，移动补充性强，置于施工缝，后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂缝，对于已完工的工程，如缝隙渗漏水，可用该止水条重新堵漏。使用该止水条费用低且施工工艺简便，耐腐蚀性能佳。广泛应用于人防、游泳池、污水处理工程地下铁路、隧道、涵洞等以及其它混凝土工程的施工缝、伸缩缝、裂缝。

截面分为20×15mm、200×30mm、20×20mm、10×30mm、20×mm、30×mm、×mm、14mm、20mm、(2+3)×1.8mm、30mm等几十种长度、规格尺寸，膨胀率均可根据用户需要加工订做。

膨润土遇水膨胀止水条主要性能如下：膨胀率：2%

剥离强度：0.01Mpa

膨胀率：0%

剪切强度：0.06Mpa

耐水压gt;0.08Mpa 耐高温：1 不硫消

耐低温：-35 不发脆

比重：1.4 膨胀率：2%

强度：0.06Mpa

耐水压 $>$ 0.08Mpa

耐高温：1 不流淌

耐低温：-35 不发脆

比重：1.4