

# ZD6电动转辙机无注油滚轮厂家报价

产品名称	ZD6电动转辙机无注油滚轮厂家报价
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

## 产品详情

ZD6电动转辙机无注油滚轮下面结合附图对本发明的实施例进行说明，基于冗余接点的电动转辙机遮断器，包括双静接点组和双动接点组,双静接点组由静接点静接点二和静接点静接点四组成,双动接点组由两个动接点环动接点环一和动接点环二组成,与原电动转辙机遮断器相比。。ZD6电动转辙机无注油滚轮测试箱体一侧设置有卡扣座，卡扣座与卡扣相配合，便于测试箱的闭使用和保存，显示装置设置有显示屏，显示屏一侧设置有调节按键，显示屏便于直接观察出测试的结果，调节按键能够显示装置进行相关的调控，电源采用蓄电池，电源一侧设置有充电接口，能够提供稳定的工作电源，通过充电接口便于对蓄电池进行充电。。

### ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；第二部分倾斜设置，具体倾斜角度优选第二部分的后侧面与部分呈度角，两个摄像头安装在第二部分的前表面,这样摄像头相对于转辙机缺口倾斜俯视拍摄，倾斜角度与缺口位置结合使缺口在图像的中心位置，便于查看,观察孔位于两个摄像头之间，观察孔的设置方便相关人员观察缺口。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

### ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

单片机与电机位置传感器检测电路和控制信号接口电路分别连接，控制信号通过控制信号接口电路传给单片机，单片机生成电机转动信号传递给电机,位置传感器通过检测电路生成动作杆位置信号传递给单片机，单片机生成电机停止转动信号传递给电机。

## ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机无注油滚轮随着改革开放的深入，国内经济迅速发展，一座座城市不断扩容发展，传统的交通工具日益增多，为了解决道路拥挤给人们造成出门难的问题，快捷方便的城市有轨交通就应运而生,城市有轨交通运输线设施在城市道路上。。ZD6电动转辙机无注油滚轮其次，由于线负荷的降低,转子槽的导体数减少，增粗转子导线截面积以上，这不仅是电机效率而且由于导线机械强度的增大，从而去除了转子断线的根本原因，另外，由于线负荷降低和增粗转子导线截面，降低了导线电流密度，使得电机的热负荷降低了约,大大降低了电机的温升，坏的可能性。。