

屠宰厂污水处理专用设备

产品名称	屠宰厂污水处理专用设备
公司名称	山东盛瑞源环保设备有限公司
价格	28000.00/套
规格参数	供应商:盛瑞源环保 材质:碳钢
公司地址	潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68号
联系电话	13386365336

产品详情

屠宰厂污水处理专用设备

1.水解酸化池出入口的溶氧宜为1mg/L。2.依据详细情况调节水解酸化池量，根据操纵各闸阀，调节进供气量。3.水解酸化池应根据调节污泥浓度、淤泥泥龄或污泥沉降比等方法开展加工工艺操纵。4.水解酸化池造成泡沫塑料和泥渣时，应依据泡沫塑料色调剖析缘故，采取有效对策恢复过来。视状况打开破乳离心水泵，撒淋有机硅消泡剂。屠宰厂一体屠宰厂污水处理专用设备5.应常常观查活性污泥法微生物相、上清液清晰度、淤泥色调、情况、味道等，并按时检测和测算体现淤泥特点的相关新项目。6.依据淤泥状况向生物化学池中加入营养成分剂，一般按BOD5：N：P = 100：5：1占比加药营养成分源。N源为尿素溶液，P源为倍他米松或磷酸氢二钠。7.因温度、水体或水解酸化池运作方法的转变而在沉砂池造成的污泥负荷、淤泥上调等异常状况，应剖析缘故，并对于详细情况，调节系统软件运作工作状况，采用适度对策恢复过来。8.当水解酸化池温度低时，应采用适度增加水解酸化池时间、提升污泥沉降比、提升泥龄或其他方式，确保废水的解决实际效果。水解酸化池温度不可以高过38℃，过高时，应在采用减温对策后，即可再次渗水。

屠宰厂污水处理专用设备

1、离心风机离心风机持续运行不可低于4h，一切正常运行后调节至磅级下，电机的电流量不可超出额定电流。2、格栅耙齿运行时水准，耙齿与格栅片齿合松掉与运行组织姿势融洽；各行程开关姿势立即，安装靠谱，无卡死状况；用手动式或全自动实际操作，全过程姿势各5次，准确，无颤动、卡滞状况。3、搅拌机械搅拌机械安装后，一定要自来水作质开展试运转和用工作中物质试运转。这二种试运转都一定要在容器内放满2/3之上容量的容积，试运行中机器设备应运行稳定，无异常震动噪音，以水作震动的噪音。4、污泥

浓缩机试运行污泥浓缩机运作稳定，无异常齿合杂声，试运行时间不可低于1h，带负载试运转时，其转速比、输出功率应合乎相关技术性标准。