

# BRJ-1000双层箔绕机

产品名称	BRJ-1000双层箔绕机
公司名称	上海裕茸精密机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海裕茸 型号:BRJ-1000 电源电压:380V
公司地址	上海市松江区小昆山镇秦安街18号A区3号房I座
联系电话	86 021 57680895 13032162638

## 产品详情

品牌	上海裕茸	型号	BRJ-1000
电源电压	380V		

brj-1000-2箔式绕线机：该机是为了适应变压器箔绕工艺新开发的产品，主要特点是：1、生产效率高；2、降低工人的技术水平要求，可靠性提高；3、线圈抗短路能力强，可绕圆形，长圆形，矩形结构的箔式线圈。该机整体采用变频电机及plc控制系统，高清晰度操作屏实行显示和人机对话，采用滚珠丝杆传动及直接滚珠导轨。具有自动缠绕、剪切、焊接、压毛、去污、张力、调偏等功能。退绕正绕均保持张力稳定，有断电记忆功能。自动调偏采用伺服电机控制，调偏精度达到0.3毫米以内。

主要性能指标：

序号	项目	规范参数		
		brj-1400	brj-1000	brj-800
1	线圈加工范围			
1.1	轴向长度	500-1400	250-1000	180-800
1.2	轴向长度（含引线）	650-1550	400-1150	330-850
1.3	外径（不含排）	直径700	直径700	直径700
1.4	外径max	直径800	直径800	直径800
1.5	内径min	直径130	直径100	直径85
1.6	线圈	圆形/矩形	圆形/矩形	圆形/矩形
2	线圈材料			
2.1	材质	铜箔/铝箔	铜箔/铝箔	铜箔/铝箔
2.2	宽度	450-1250mm	200-1050mm	180-750mm
2.3		铜箔：0.5-2mm	0.3-2	0.3-2

厚度		铝箔：0.5-3mm	0.5-3	0.5-3
3	开卷机			
3.1	卷料内径	直径400/500	直径400/500	直径400/500
3.2	卷料外径	直径1000	直径900	直径900
3.3	承料筒有效长度	1350mm	1150mm	750mm
3.4	承料筒胀缩大小	直径385-520	直径385-520	直径385-520
3.5	承料筒承载	2000kg	2000kg	1000kg
3.6	胀紧力	10-15000n	10-10000	10-10000
3.7		20-30000n	20-20000	
4	卷机			
4.1	工作力矩	大于10000n/m	大于7000n/m	大于4000n/m
4.2	卷绕功率	15kw	11kw	11kw
4.3	调速方式	变频无级调速	变频无级调速	变频无级调速
4.4	卷绕轴	70 × 70 × 1850	70 × 70 × 1550	70 × 70 × 1100
5	焊接方式	tig	tig	tig
	焊接速度	自动0-1m/min	自动0-1m/min	自动0-1m/min
6	剪切装置	丝杆圆盘刀	丝杆圆盘刀	丝杆圆盘刀
	剪切速度	1.5m/min	1.5m/min	1.5m/min
	剪切长度	1350mm	1100mm	700mm
7	层绝缘安装轴	二套	二套	二套
	轴外径	小于400mm	小于400mm	小于400mm
	内径	76mm	76mm	76mm
	轴长	1400	1100	700
8	端绝缘装置			
	数量	4套	4套	4套
	外径	小于350mm	小于350mm	小于350mm
	内径	56mm	56mm	56mm
	宽度	15-200mm	15-200mm	15-200mm
9	电控系统	plc自控方式	plc自控方式	plc自控方式
10	计数精度	0.05匝	0.05匝	0.05匝