

# 板框压滤机价格 东莞板框压滤机 千源压滤机

产品名称	板框压滤机价格 东莞板框压滤机 千源压滤机
公司名称	杭州千源压滤机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	余杭区仁和街道三星路22号
联系电话	15990149994 15990149994

## 产品详情

### 厢式压滤机

厢式压滤机压滤机泵特点：后半期压榨流量小、压力高;隔膜压滤机上料不用直流变频空调调速，运送浓度值偏高。厢式压滤机设备停止运行时，基本上工作中是保证设备中沒有过滤液，这代表着设备中不容易留出过滤液，由于固定不动的过滤液在设备中迟缓干燥，而且沉积出来的时候会产生硬实的固态。厢式压滤机的关键优势是率较高、1实际效果不错、压滤机滤板也相对性经久耐用（同样标准下），板框压滤机价格，但是自动化技术水平都较高，清理滤布也是有保护装置，一般拆换滤布的频次也不会经常。

### 板框压滤机

板框压滤机机器设备型号选择时的留意事项：

事项1、对泥饼含固率的规定。一般板框压滤机与其他类型脱干机对比，东莞板框压滤机，泥饼含固率1高，可以达到百分之六十五，板框压滤机公司，假如从降低淤泥堆放占地面积要素考虑到，板框压滤机应该是首1选计划方案。

事项2、滤板及压滤机滤布的材料。规定抗腐蚀，具备一定的抗拉、抗拉强度。

事项3、滤板的挪动方法。规定能够根据液压机一气动式设备自动式或全自动进行，以缓解实际操作工作人员劳动效率。

之上是对板框压滤机型号选择事项的解读，期待对您有一定的协助。

板框式压滤机由更替排序的滤板和滤框组成一组滤室。滤板的表面有管沟，其凸起部分用于支撑点滤布。滤框和滤板的边缘上面有埋孔，拼装后组成完

好的安全通道，能进入混液、洗濯水和引出来渗沥液。板、框两边都有门把肩台在承重梁上，由卡紧装置卡紧滤板、滤框。滤板、滤框中间的滤布起密封垫圈

的功效。由送料泵将飘浮液压机入滤室在滤布上组成滤渣，直到充满滤室。渗沥液越过滤布并沿滤板管沟流至厢式压滤机边缘安全通道，集中化排出来。过虑终结，可通

入冷水洗濯滤渣。洗濯后，有时候还进入缩紧气体，去除剩下的洗濯液。接着打开厢式压滤机卸掉滤渣，板框压滤机厂家，清理滤布，再次卡紧板、框，开始下一工作中循环系统。

板框式压滤机有关滤渣紧缩型大或趋于不能缩紧的混液都能可用。适合的混液的固态颗粒物浓度值一般为10%下列，实际操作工作压力一般为0.3~0.6Mpa

，的可以达到3Mpa或高些。过虑总面积可以随常用的厢式压滤机数量调整。厢式压滤机一般为方形，滤框的内周长为200~2000mm，框厚为16~80mm，过虑面

积为0.5~1200平米。板与框用手动式螺旋式、电动式螺旋式和液压机等方法卡紧。板和框用木料、生铁、铸钢件、不锈钢板和硫化橡胶等材料生产制造。

板框压滤机价格-东莞板框压滤机-千源压滤机由杭州千源压滤机有限公司提供。“板框压滤机,厢式压滤机,隔膜压滤机,污泥脱水机,打桩泥浆机”选择杭州千源压滤机有限公司，公司位于：余杭区仁和街道三星路22号，多年来，千源压滤机坚持为客户提供好的服务，联系人：宁坤。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。千源压滤机期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事板框压滤机，隔膜压滤机，厢式压滤机的厂家，欢迎来电咨询。