

# 100吨二手水泥罐厂家 100吨二手水泥罐 路顺筑路设备

产品名称	100吨二手水泥罐厂家 100吨二手水泥罐 路顺筑路设备
公司名称	山东路顺筑路设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市青春创业开发区
联系电话	18653814641 18653814641

## 产品详情

水泥仓（水泥罐）安装注意事项： 1.水泥仓（水泥罐）适用于装散装水泥及干燥的粉煤灰，具有防雨、防潮、使用方便等特点；常用水泥仓规格一般有50t、100t、200t等规格。  
2.水泥仓（水泥罐）通常作为混凝土搅拌站的配套产品使用，要严格遵守配套设备的安全使用说明。  
3.水泥仓（水泥罐）产品上部有除尘设备，防止粉尘泄漏，下部装有破拱装置，防止粉料结块，使粉料卸出顺畅，并装有料位传感设备，100吨二手水泥罐出售，可随时掌握仓内物料使用情况，所以要定期检查除尘设备的情况，保证整套设备安全可靠，防止水泥仓被堵塞而导致爆裂等安全隐患。 4.水泥仓（水泥罐）的安装一定要请人士来安装调试，避免非人士安装造成水泥仓在使用的过程中出现诸多意想不到的问题。

水泥储存罐的操作方式很重要，在往储料仓内输送水泥的过程中，操作人员要不间断的按动除尘器振动电机的按钮，抖落附着在除尘器布袋上的水泥，防止堵死布袋，发生爆仓。一旦堵死布袋，仓内压力超过仓顶压力安全阀的安全压力，压力安全阀即可打开释放仓内压力，防止爆仓事故的发生。当需要放料时，首先打开锥体底部的手动卸料阀，然后通过水泥输送装置将水泥输送出去。当水泥输送装置出现故障时，首先关闭锥体底部的手动卸料阀，100吨二手水泥罐价格，防止水泥外溢，造成浪费。

水泥仓安装使用的注意事项（4）水泥罐筒身的安装。安装前应先制作和安装吊耳。  
下段筒身的吊装。拼装、一，100吨二手水泥罐，二节筒身并将两节筒身连接，然后用直径26mm的4条钢丝绳吊住上节筒身上部四个吊耳并稍紧钢丝绳，100吨二手水泥罐厂家，等筒身整体吊起与漏斗相应位置对孔后，在环梁下的操作平台上上紧相关螺栓。中段筒身的吊装。与下段筒身吊装方法一样。  
顶盖!除尘器的拼装。顶盖与除尘器连接好后，制作罐顶安全围栏，围栏竖向钢筋间距离小于1.2m，焊接时焊缝厚度应大于6mm且保证焊缝连续均匀，焊好后挂上安全网。上段筒身的吊装（含顶盖、除尘器）。用直径26mm的4条钢丝绳将筒身上部四个吊耳吊住并稍紧钢丝绳，在第四节筒身的操作平

台上上紧上、中段筒身对位后的连接螺栓。

100吨二手水泥罐厂家-100吨二手水泥罐-路顺筑路设备由山东路顺筑路设备有限公司提供。山东路顺筑路设备有限公司在除尘设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，路顺筑路设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：夏经理。