

弧焊机 双良 手动

产品名称	弧焊机 双良 手动
公司名称	上海双良机械有限公司牧屿分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:双良 型号:WSE-315 控制方式:手动
公司地址	中国 浙江 温岭市 温岭市牧屿泽牧路189号
联系电话	86 0576 86471505 18968592622

产品详情

品牌	双良	型号	WSE-315
控制方式	手动	动力形式	逆变
焊接原理	逆变	作用原理	逆变
驱动形式	手动	作用对象	金属
频段	高频	保护气体类型	氩弧
电流	交直流	额定输入容量	8.8kva
产品别名	交直流方波氩弧焊机	负载持续率	60%

电流挺度好,填丝容易,成形美观 遥控脚踏控制,可调电流 体积小、重量轻、噪音小
可用直流功能焊不锈钢、合金钢、碳钢、铜和其他有色金属,也可以用交流功能焊接铝及铝合金制品

型号	wse200	wse250	wse315
参数			
电源电压 (v)	ac220v ± 10%	ac380v ± 10%	
频率 (hz)	50/60		

输入电流 (a)	18	13.5	16.8
空载电压 (v)	56	54	54
电流调节范围 (a)	15-200	20-180	20-315
额定工作电压 (v)	18	20	22.4
暂载率 (%)	60	60	60
效率 (%)	85	85	85
功率因数	0.93	0.93	0.93
绝缘等级	f	f	f
引弧方式	高频hf	高频hf	高频hf
前吹时间(s)	0-2s	0-2s	0-2s
占空比	20-80	20-80	20-80
衰减时间(s)	0-5	0-5	0-5
后吹时间(s)	2-10	2-10	2-10
外壳防护等级	ip21	ip21	ip21
重量 (kg)	26	32	38
外形尺寸 (mm)	580x334x480	580x334x480	580x334x480
最大焊接厚度(mm)ac	3	5	8

