

单管高压旋喷桩 高压旋喷桩 康尚建设公司

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 单管高压旋喷桩 高压旋喷桩 康尚建设公司 |
| 公司名称 | 湖北康尚建设工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖北省武汉市江夏区光谷科技港4栋 |
| 联系电话 | 18971662919 18971662919 |

产品详情

用。禁止采用一只搅拌桶，一边配浆一边抽浆，否则难以控制浆液水灰比。在实际施工时，高压旋喷桩施工，还可以使用比重计随时测量浆液比重。如水灰比1：1的水泥浆液比重为1.49；水灰比0.75：1的水泥浆液比重为1.62；水灰比1.5：1的水泥浆液比重为1.37。

(3) 浆管、喷射注浆：注浆

- 6、高压旋喷桩旋摆定喷射过程中要固定喷方向桩，以便随时检查和防止喷方向位移。
- 7、高压旋喷桩在喷射过程中接卸换管时要检查喷方向，防止喷射方向位移。
- 8、按设计要求旋摆定喷射提升，自下而上至设计标高，停止喷射，高压旋喷桩，提出喷射管。

高压旋喷桩施工步骤及机具

江城高压旋喷桩施工队进行地基处理要按照建筑基础施工，首先用推土机平整场地，起重机就位，使夯锤对准夯点位置，测试夯前锤顶高程，待夯锤自由落下后，测量锤顶高程，如果发现坑底倾斜时，应该及时将夯底整平，按照规定次数和控制标准，三重管高压旋喷桩，完成一个夯点的夯击。

江城高压旋喷桩施工队按照以上步骤完成全部夯击遍数后，可以采用满夯进行低能量满夯，目的是将地基表面层松土夯实，后测量场地高程，则高压旋喷桩施工完成。

夯击次数是加固地基的因素，如果夯击次数少，会打不到地基加固的效果，但是夯击次数多，单管高压旋喷桩，消费会提高，不仅费用高，不经济，而且会降低地基承载力，因此试夯时要根据地方有关经验和国内资料，初步确定夯击次数，在现场施工时要注意平均夯沉量不超过5cm。

试夯方案一览表

大区小区编号单击能

KNM锤径

M锤重

T落距

M夯点间距

M遍数每遍击数

(次)

杂填土区厂房基础 -a30002.520155215

地面及道路 -b20002.520105215

原状土区砂坑回填区厂房基础 -a10002911.54215

地面及道路 -b10002911.54210

单管高压旋喷桩-高压旋喷桩-康尚建设公司由湖北康尚建设工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
湖北康尚建设工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!