

环氧自流平地坪批发 德佳地坪厂家 翠竹街道地坪

产品名称	环氧自流平地坪批发 德佳地坪厂家 翠竹街道地坪
公司名称	深圳市德佳地坪材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区73区国安楼
联系电话	13728819808 13728819808

产品详情

气泡和是常见的漆膜表面缺陷，常见在溶剂型和无溶剂型环氧树脂体系，由于微泡的存在，引起小气泡和的出现。在水性涂料体系，泡沫呈巨泡和微泡状态。由于消除微泡和巨泡的方法不同，因此需要分别使用相对应的助剂。

在溶剂型和无溶剂型环氧树脂体系中，空气的存在是导致的主要原因，防腐地坪施工，它是小气泡在漆膜干燥过程中逸出时产生的微细气孔。在干燥过程中，由于油漆粘度增大，防腐地坪价格，气孔细微管道不会闭合，而终保留在干燥的漆膜中。

所以，只有当漆膜表面没有残存空气或时，涂层才能发挥佳的装饰效果和保护作用。要达到这些效果，简单的方法是选择好的施工方式，减少空气进入量，但实际上，施工方法大部分时候已由实际应用条件决定，该方法作用有限。第二种可能性是通过调节涂料配方，减少或消除微泡。具体上，可通过选择低泡性原料或调节佳粘度，也可以显着降低泡沫问题，但此方法常受限于涂料预定的性能指标和施工时的涂料规范。

8.使用和保养

8.1当该涂料施工完毕后，在保养期内切勿使用，并须加强通风设备及防火措施。

8.2地坪使用，生产人员不准穿有铁钉的皮鞋在上面行走。

8.3一切工作器具都须有固定车架安放，严禁带有锐角的金属零件等物件碰撞地面

，造成地面涂料损坏。

8.4车间内安装设备等重大物件须用起重机械时，在接触地面的支撑点应有厚橡皮等软质材料垫妥，严禁用铁管等金属在地面上接拖设备。

8.5车间内进行电焊等高温作业时，在电焊火花飞溅到的地方应用石棉布等耐火材料铺垫好，以防烧坏涂料。

8.6一旦地坪有损坏，及时使用涂料修补，以免油污通过损坏处渗透到水泥里，造成大面积涂料脱落。

8.7车间内大面积清洗地面时，不要用强化学溶剂(香蕉水等)一般使用洗涤剂、肥皂液、清水等，用清洗机进行，在没有清洗机的情况下，可用锯木粉撒上后再清扫干净。

8.8冬季施工，环境温度低于5℃，可采用冬用型无溶剂环氧工业地坪涂料。

地坪施工没有干透遇到雨水怎么办？

再次，为了延长地板使用寿命，应谨防硬、锐利等用具划伤或刺伤地板，环氧自流平地坪批发，坚持环氧地板洁净，防止尘埃、砂粒磨花地板。主张换洁净的鞋在环氧地板上行走，翠竹街道地坪，防止鞋底杂物磨损地板，谨防硬物砸坏地板。

后，防止强酸洒到地板上，若不当心将强酸洒到地板上，先用水稀释后抹干、洗净地板，或用湿抹布直接抹除。而且要谨防烟蒂等高温物体地板。

所以，在地坪施工中或者是施工完成后未干透前，一定要按照以上几条要求严格把控。

环氧自流平地坪批发-德佳地坪厂家-翠竹街道地坪由深圳市德佳地坪材料有限公司提供。深圳市德佳地坪材料有限公司实力雄厚，信誉可靠，在广东深圳的室内涂料等行业积累了大批忠诚的客户。德佳地坪带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！