

# 灌浆料 环氧树脂灌浆料 磊固实业

产品名称	灌浆料 环氧树脂灌浆料 磊固实业
公司名称	武汉磊固实业有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区市场路88号
联系电话	18162420299 18162420299

## 产品详情

### 怎样提高灌浆料的耐腐蚀性能

- 1、根据工程性质选用水泥。处于水位变化，多次干湿交替或冻融部位的结构物，灌浆料，宜采用抗硫酸盐水泥、矿渣水泥或矾土水泥，或采用铝酸三钙含量小于6%，强度等级42.5的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，无收缩灌浆料，提高结构设计强度等级，灌浆料强度等级一般不低于C30，提高灌浆料的密实度，每平方米灌浆料的水泥用量大于350kg，采用二级配，砂率大于38%水灰比小于0.50，掺减水剂和加气剂提高密实度，防止早期受冻并不得用蒸汽养护等。
- 2、根据建筑类型和地下地上腐蚀类型，环氧树脂灌浆料，选用耐酸或耐碱的，其中二氧化硅含量较高的耐酸性能越好，如常用的花岗石、玄武石和石英岩等耐酸性较好的石料，氧化钙、氧化镁含量高见性能好，支座灌浆料，如白云石、石灰石和大理石等。
- 3、加厚钢筋保护层。有腐蚀地下部位的保护厚度应比设计加大5-15mm，以抵抗外部较长时间的侵蚀。灌浆料结构外部采取涂刷包裹防腐4、涂层防腐。在灌浆料结构表面涂刷耐腐蚀涂料，常用的涂料有氯磺化聚乙烯防酸碱涂料。沥青漆、环氧涂层，煤焦油等防腐材料。
- 4、板材贴面防腐。在灌浆料结构的防腐蚀部位用耐腐蚀胶泥贴一层防腐板块。常用板材有耐酸陶瓷板、花岗石板、铸石板、耐酸钢砖等，常用黏贴材料有沥青胶泥、沥青砂浆、硫磺胶泥及砂浆、水玻璃胶泥及砂浆等。

### 高强无收缩灌浆料（加固型）

#### 产品用途

- 1.适用于混凝土梁柱界面加大加固补强。
- 2.适用于机器底座、地脚螺栓等设备基础灌浆。

3. 建筑物的梁、板、柱、基础、地坪和道路的补强、抢修、加固。
4. 地铁、隧道、地下等工程逆打法施工缝的嵌固。
5. 以及钢结构（钢轨、钢架、钢柱等）与基础固定连接的二次灌浆。磊固实业是一家集科研开发、生产、销售、技术服务为一体的化建材公司。公司在武汉、长沙、南昌、北京及全国多地均有分厂及经销商，可以就近发货，可以代加工。

## 高强无收缩灌浆料判别

### 判别

个方面：流动度，流动度是指新拌灌浆料在自重或机械振捣作用下，能够流动并均匀密实的填充模板的能力。流动度的大小直接影响施工的难易和硬化灌浆料的质量，若灌浆料太干稠，则难以成型与密实，且容易造成内部或表面孔洞等缺陷；若灌浆料过稀，经搅拌后，容易出现水泥浆和水上浮而石英砂等骨料会下沉的分层离析现象，影响灌浆料质量的均匀性、成型的密实性。

第二个方面：黏聚性，黏聚性是指新拌灌浆料的组成材料之间有一定的黏聚力，确保不发生分层、离析现象，使得灌浆料能够保持整体均匀稳定的性能。黏聚性差的灌浆料，容易导致泥浆与骨料分离，浇注后容易出现蜂窝、空洞等现象。黏聚性过大，又容易导致灌浆料的流动度变差，流动到不到施工的位置，无法跟接触面更好的接触密实，影响浇灌质量。

第三个方面：保水性，保水性是指灌浆料有着保持内部水分的能力。保水性好的灌浆料在施工过程中不会产生严重的泌水现象。保水性差的灌浆料中一部分水容易从内部析出至表面，在水渗流之处留下许多毛细管孔道，成为日后灌浆料的内部透水通道，出现这个问题，影响耐久性，冬天容易被冻裂。

灌浆料-环氧树脂灌浆料-磊固实业(诚信商家)由武汉磊固实业有限公司提供。灌浆料-环氧树脂灌浆料-磊固实业(诚信商家)是武汉磊固实业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。