

辐射交联聚乙烯热收缩补口套|辐射交联聚乙烯热收缩套|CEP-1

产品名称	辐射交联聚乙烯热收缩补口套 辐射交联聚乙烯热收缩套 CEP-1
公司名称	廊坊市讯达防腐热缩技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国河北省廊坊市金光道中建高街三期
联系电话	13831646298 15933647519

产品详情

辐射交联聚乙烯热收缩补口套|辐射交联聚乙烯热收缩套|CEP-1|三层结构热收缩补口套|两层结构热收缩补口套

现场补口用热收缩套，其内层为涂敷在钢管表面的双组份无溶剂环氧底漆，中间层为热熔胶，基材为经特殊改性的辐射交联聚乙烯。当使用两层结构热收缩套时，则不用底漆。热缩套为埋地管钢管现场补口补伤、弯头防腐及它用途而设计的。热收缩套是整体无缝结构的热缩套，周向收缩率 50%。主要用于管道补口防腐、大小头、阀门密封等。热缩套热熔胶良好粘接性能可与钢管底层以及管涂层例如聚乙烯、聚炳烯、环氧粉末、环氧煤沥青等结合行成良好的密封保护的热熔胶。（预热困难时可采取低温涂刷性能优异的底漆来获得良好的效果），热收缩套产品适用于各种管体防腐涂层如：二层聚乙烯（2PE）、三层聚乙烯(3PE)、三层聚炳烯（3PP）、粉末环氧（FBE）、保温夹克、煤焦油瓷漆、石油沥青。在管线的现场补口防腐及大（端头封堵）、阀门的密封防腐中获得大量应用，效果良好。这已为许多管道工程所证实。配合优异的热熔胶及底漆，热收缩套能适应不同的运行温度条件，抗蠕变性能好，寿命长。