

# 油管快速接头型号 油管快速接头 力源

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 油管快速接头型号 油管快速接头 力源      |
| 公司名称 | 力源（天津）流体设备制造有限公司        |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 天津市西青区中北镇大稍直口村南紫阳道14号-2 |
| 联系电话 | 13820112115             |

## 产品详情

KZE液压快速接头分公头和母头。公头呈弧形配合塞入母头，母头底端有垫片。依靠提拉或按压位于母头两侧的把手（小规格的只有一侧有把手）将公头挤压固定在垫片上，形成密封。快速接头要根据流体，适合的本体材质、密封材质来判断它的性能和用途，油管快速接头原理，例如，使用的介质是空气，则推荐钢铁制的，如果是水的则选黄铜的或者不锈钢制的。

注意事项：

流体必须从套筒侧流向插头侧。对于流体进行密封材质的溶析实验，确认材质是否适合。“O”密封圈使用时必须一直保持带有油分状态。

不要进行人为的击打、弯曲、拉伸、防止造成破损。

为了防止占有水分，应在室内保存。

### 油管安装注意事项

- （1）安装油管时必须按设计要求进行，使油管尽量平行或垂直，不得随意改变配置方式。
- （2）注意各支管的方向和基准高度，尽量避免交叉。平行或交叉的油管之间应留有间隙，防止互相接触，产生振动。
- （3）油管应尽可能短，油管快速接头型号，为了防止振动，输油管快速接头，须将油管安装在牢固的地方。较细的油管可沿壁布置，油管快速接头，长管用管夹支撑，或用木材、橡胶衬垫。弯管半径一般

应大于油管外径的 3 倍。

( 4 ) 法兰盘必须在油管的平直部分接合，并且保证法兰盘与油管的轴线垂直。

在日常工作中，液压系统不时出现安全事故，轻者操作人员轻伤，重者有生命之忧，甚至导致工作场所的严重事故。但液压系统的安全问题往往不被重视，即使是从事液压行业多年的工作人员，也往往会造成安全事故。

在技术方面，导致液压系统安全问题的主要原因包括系统超压、油液燃烧、高速运动部件甩出硬物质、电气短路及漏电、液压阀卡住等。然而，从更深层次追究还是要归结到人为的因素。液压系统从方案制定、经济核算、系统设计、元件选型、购买成品、加工制造、组装调试，到终投入正常使用，几乎每一个环节都会直接或间接地影响到系统的安全性。

油管快速接头型号-油管快速接头-力源(查看)由力源（天津）流体设备制造有限公司提供。力源（天津）流体设备制造有限公司是从事“一体式软管接头,过渡接头,液压管总成”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李朝辉。同时本公司还是从事天津扣压接头，北京扣压接头，河北扣压接头的厂家，欢迎来电咨询。