

郑州橡胶绝缘垫 电力绝缘橡胶垫价格 绝缘橡胶垫供应

产品名称	郑州橡胶绝缘垫 电力绝缘橡胶垫价格 绝缘橡胶垫供应
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	4.00/公斤
规格参数	品牌:悦明 型号:YM-JYD 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

郑州橡胶绝缘垫 电力绝缘橡胶垫价格 绝缘橡胶垫供应

橡胶绝缘垫广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用，主要采用采用胶类绝缘材料制作，绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。

橡胶绝缘垫的规格

- (1) 按照电压等级可分5kv,10kv,20kv,25kv,35kv
- (2) 按颜色可分为：黑色胶垫，红色胶垫，绿色胶垫
- (3) 按厚度可分为：2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm.

橡胶绝缘垫产品详细介绍

- 1、按照电压等级可分为：5kv,10kv,20kv,25kv,35kv
- 2、按颜色可分为：黑色绝缘胶垫，红色绝缘胶垫，绿色绝缘胶垫
- 3、按厚度可分为：2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm.
- 4、绝缘胶垫使用范围及存储方式：

广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用。

应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁 20cm 以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免

阳光直射。

5、绝缘胶垫结构：

绝缘胶垫应采用胶类绝缘材料制作。

6、绝缘胶垫工艺及成型：

绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮

廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则

性是指生产过程中形成的表面不规则性。

7、绝缘胶垫厚度：

在整个绝缘垫上应随机选择 5

个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测

量。千分尺的精度应在 0.02mm 以内，测钻的直径为 6mm，平面压脚的直径为 (3.17 ± 0.25) mm，压脚应能施加 $(0$

$.83 \pm 0.03)$ N 的压力。绝缘垫应平展放置，以使千分尺测量之间是平滑的。

郑州橡胶绝缘垫 电力绝缘橡胶垫价格 绝缘橡胶垫供应

郑州橡胶绝缘垫 电力绝缘橡胶垫价格 绝缘橡胶垫供应