

# 局部上光、折光压纹机 品质保证

产品名称	局部上光、折光压纹机 品质保证
公司名称	马鞍山市恒毅机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:JUVAY1100 最高压花速度:5000 ( m/min ) 纸张范围:80-600 ( g/m2 )
公司地址	中国 安徽 马鞍山市 当涂太白工业园区
联系电话	86 0555 6674866 18955562158

## 产品详情

型号	JUVAY1100	最高压花速度	5000 ( m/min )
纸张范围	80-600 ( g/m2 )	工作压力	10 ( mpa )
压纹宽度	1100 ( mm )	产地	马鞍山
电机功率	7.5 ( Kw )	加热功率	16 ( Kw )
重量	6500 ( kg )	外形尺寸	7500X2590X1920
品牌	恒毅	包装	防水包装

### 一、概述

局部上光、折光压纹机集局部上光和折光压纹于一体，国内首创，用于局部上光时，是在印刷品表面要求上光的部位涂一层无色透明的uv或普通上光油.经流平、固化或干燥后.在印刷品局部表面形成薄而匀的透明光亮层，经过上光后印刷品表面光亮、平滑、耐折、防潮，能增强印刷品的立体感，突出印刷的主题，使印刷品更加精美。需要折光压纹时，退出上光部份，压合上印版和压印滚筒，对印刷品表面进行折光或压纹处理。该机可广泛用于对包装、装潢、书刊封面、画册、商标、广告、挂历、大幅装饰等纸质印刷品的加工，是提高印刷品档次的一种重要手段。

由自动输纸、主机（上油、折光压纹）、uv固化或红外干燥和自动收纸四部分组成。全机具有输纸顺畅、准确，上光、折光压纹质量好，收纸整齐等特点，也可以做全面上光

### 技术参数

型号	1100型	1300型
----	-------	-------

参数		
最大上光、压纹尺寸(mm)	800 × 1090	800 × 1300
最小上光、压纹尺寸(mm)	360x420	360x420
最高上光、压纹速度(张/小时)	4500	4000
上光纸张范围(g/m <sup>2</sup> )	80 ~ 600	80 ~ 600
折光压纹纸张范围(g/m <sup>2</sup> )	128 ~ 600	128 ~ 600
叼纸深度(mm)	8-10	8-10
橡皮布或压纹版尺寸(mm)	1000x1100	1000x1300
橡皮布后度(mm)	1.9	1.9
输纸台最大高度(mm)	1300	1300
收纸台最大高度(mm)	1050	1050
总功率(kw)	67	67
外形尺寸(mm)长 × 宽 × 高	7500 × 2590 × 1920	7500 × 2790 × 1920
总重量(kg)	6500	7200