

# 阿克苏市B1级32公斤挤塑板生产厂家

产品名称	阿克苏市B1级32公斤挤塑板生产厂家
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	360.00/m
规格参数	品牌:晨光挤塑板 尺寸:1200mm*600mm 产地:新疆
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

## 产品详情

阿克苏市B1级32公斤挤塑板生产厂家

XPS保温板就是挤塑式聚隔热保温板，它是以聚树脂为原料加上其他的原辅料与聚合物,通过特殊工艺加热混合同时注入催化剂,然后连续挤塑压出成型而制造的硬质泡沫塑料板.它的学名为绝热用挤塑聚泡沫塑料(简称XPS),XPS具有的闭孔蜂窝结构，这种结构让XPS板有极低的吸水性(几乎不吸水)、防潮、不透气、轻质、耐腐蚀、低热导系数、高抗压性、抗老化性(正常使用几乎无老化分解现象)、使用寿命长、导热系数低等优能的节能环保型保温材料。其机械性能是EPS无法比拟的，另外，由于连续性挤出所致的紧密的闭孔结构。它的密度、吸水率、导热系数及蒸汽渗透率均低于其他类型的板材，是目前市场公认保温材料。

具有高热阻、低线性、比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和，相对于发泡聚氨酯80%的闭孔率，优势不言而喻。实践证明20mm厚的XPS挤塑保温板，其保温效果相当于50mm厚发泡聚，120mm厚水泥珍珠岩。因此本材料是目前建筑保温之选。由于XPS板的特殊结构，其抗压强度极高、抗冲击性极强，根据XPS的不同型号及厚度其抗压强度达到150~500Kpa以上，能承受各地面荷载，广泛应用于地热工程、高速公路、跑道、广场地面、大型冷库及车内装饰保温等领域。吸水率是衡量保温材料的一个重要参数。保温材料吸水后保温性能随之下降。

这也就是一部分厂家生产的阻燃剂阻燃效果低下的原因了。现在很多的建筑都会使用挤塑板，那么挤塑板是如何机械锚固的呢。下面我们了解一下。安装济南挤塑板锚固件至少在挤塑板粘贴24小时后进行。锚固件压盘压住挤塑板。在低温情况下，的水极易结冰，了保温材料的结构，从而使板材的抗压及保温性能下降。由于聚分子结构本身不吸水，板材分子结构，无间隙，解决了其它材料漏水、渗透、结霜、冷凝等问题。XPS板的完全闭孔式发泡化学结构与其蜂窝状物理结构，使其具有轻质、度的特性，便于切割、运输，且不易破损、安装方便。长时间的使用中，不老化、不分解、不产生有害，其化学性能极其，不会因吸水和腐蚀等降解，使其性能下降，在高温下仍能保持其优越的性能，根据有关资料介绍，

XPS挤塑保温板即使使用30~40年，仍能保持优异的性能，且不会发生分解或霉变，没有有毒的挥发。XPS板经有关部门检测起化学性能。不挥发有害，对人体无害，生产原料采用环保型材料，不产生任何工业污染。该产品属环保型建材。

所以我们在购买挤塑板前非常有必要到厂家进行实地考察，真正了解厂家的生产能力和企业实力。挤塑板是非常坚固耐用的，很少会出现脱落的现象，因其脱落对建筑行业影响很大，甚至会影响人的生命，有的时候我们会因其脱落对整个建筑的有所怀疑，但致使挤塑板板材脱落的原因有好多种，接下来就和挤塑板厂家一。

石墨聚苯板的导热系数为0.033左右，比当前普遍使用的可发性聚苯(EPS)了0.008，并且新的阻燃级别为B1级，DPX生产的石墨聚苯板同样低于EPS的阻燃级别。根据目前的实际情况与条件，石墨聚苯板是安全的外墙保温材料，在不远的未来，将成为取代聚苯板的竞争材料。