

宁波红冲油烟净化 机床油烟净化 冲压油烟处理 烟气处理设备厂家

产品名称	宁波红冲油烟净化 机床油烟净化 冲压油烟处理 烟气处理设备厂家
公司名称	宁波德益环保科技有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:德益 型号:DY12 产地:宁波
公司地址	慈溪市附海镇花木村西板桥69号
联系电话	0574-63561973 13567817065

产品详情

冷墩机油烟净化装置工作原理：

是在室温下把棒材或线材的顶部加粗的锻造成形方法。冷墩主要用于制造螺栓、螺母、铁钉、铆钉和钢球等零件。锻坯材料可以是铜、铝、碳钢、合金钢、不锈钢和钛合金等，材料利用率可达80~90%。

冷墩机废气处理设备优点：

- 1、价格优惠，产品技术成熟，造价低
- 2、设备工作只需少量电力资源，节能环保
- 3、不产生二次污染，无固废产生
- 4、产品体积小，占地面积小

冷墩机是以墩为主用来批量生产螺母螺栓等紧固件的设备。紧固件冷墩机持续在高温，高速，高冲击的工况下运转，就需要通过润滑油对冷墩机关键部件进行有效的润滑和冷却，润滑油在带走接触面的杂质和热量的同时，就会产生大量油烟烟雾。这些油烟油雾会严重污染车间环境及危害员工健康，同时也侵蚀着设备的电路及控制系统，影响设备寿命。所以说从员工健康和设备的维护方面来看，急需对冷墩车间产生的油烟油雾进行净化处理，实现绿色可持续发展。

油烟净化设备的工作原理：油烟由风机吸入油烟净化器，其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻留而被捕集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，油雾

荷电，大部分得以降解炭化；少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水，终排出洁净空气；同时在高压发生器的作用下，电场内空气产生臭氧，除去了烟气中大部分的气味。