

PZ673W-10P气动刀闸阀、不锈钢浆闸阀、对夹式刀闸阀

产品名称	PZ673W-10P气动刀闸阀、不锈钢浆闸阀、对夹式刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	型号:PZ673X、H-10P 材质:304, 316不锈钢 性能:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673W-10P气动刀闸阀、不锈钢浆闸阀、对夹式刀闸阀材质可选用铸铁, 球铁, 铸钢, 不锈钢等材质, 法兰钻孔可按PN6, PN10, PN16, Class150等标准, 密封可选用硬密封或软密封, 软密封可采用NBR, EPDM, VITON等, 可通过内嵌耐磨套制成双向密封结构。四柱支架采用镀铬硬质金属棒, 坚固美观。

Manual knife gate valve设计制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998 结构长度 structural length: GB/T15188.2-94 法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94

试验与验收 testing and acceptance:

GB/T13927-92PZ673W-10P气动刀闸阀、不锈钢浆闸阀、对夹式刀闸阀主要零部件材质

Key parts material

阀体、上盖 Valve body, upper cap
阀板 Valve plate
阀杆 Stem

碳钢、不锈钢 Carbon steel, stainless steel
不锈钢 stainless steel
不锈钢 stainless steel

密封圈 Seal ring

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 Rubber, PTFE, stainless steel, hard alloy

主要性能规范 Key performance indicators

公称压力 Nominal pressure

PN

壳体试验 Casing test

1.5XPN

密封试验 Leak test

1.1XPN

工作温度 Operating temperature

橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber, PTFE, hard sealing 425

适用介质 Working medium

糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 Syrup, paper slurry, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

PZ673W-10P 气动刀闸阀、不锈钢浆闸阀、对夹式刀闸阀 主要外形及连接尺寸 Profile and connection dimension

Unit:mm

公称压力 Nominal pressure (MPa)	公称通径 Nominal through diameter (mm)	L	D	D1	D2	H	N-M
1.0	50	48	160	125	100	285	4-M16
	65	48	180	145	120	298	4-M16
	80	50	195	160	135	315	4-M16
	100	50	215	180	155	365	8-M16
	125	57	245	210	185	400	8-M16
	150	57	280	240	210	475	8-M20
	200	70	335	295	265	540	8-M20
	250	70	390	350	320	630	12-M20
	300	76	440	400	368	780	12-M20
	350	76	500	460	429	885	16-M20
	400	89	565	515	482	990	16-M22
	450	89	615	565	532	1100	20-M22
	500	114	670	620	585	1200	20-M22
	600	114	780	725	685	1450	20-M27
	700	130	895	940	800	1700	24-M27
	800	130	1010	950	905	2000	24-M30
900	140	1110	1050	1005	2300	28-M30	

注：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa及美标150Lb等连接尺寸见《法兰连接尺寸表》