

# 不锈钢电动凸耳式刀闸阀

产品名称	不锈钢电动凸耳式刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2700.00/台
规格参数	型号:PZ973X、H-10P 材质:304, 316不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ973X、H-10P不锈钢电动凸耳式刀闸阀, PZ43W梅花型电动刀闸阀, 梅花式不锈钢刀闸阀适用于一般石化等食品业, 水泥造纸, 环保等各类别产业中各项粉粒体及浆类流体.刀型闸阀其闸板具有剪切功能, 可刮除密封面上的粘着物, 自动清除杂物, 不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。 刀型闸阀:  
产品特点 1、超短结构长度, 节省材料, 可使管路系统整体重量大大减轻 2、占用有效空间小, 能有效支持管道的强度, 可减少管道振动的可能性 3、闸板选用奥氏体不锈钢, 耐腐性能大大提高, 可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏 4、上密封填料采用柔性 PTFE, 密封可靠、操作轻便灵活 5、闸板具有闸刀的功能, 能有效的闸断介质中各类杂物

不锈钢电动凸耳式刀闸阀技术参数:

公称压力: 0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb 公称通径: DN50-1200mm NPS  
2"-20" 适用温度: -38-+650 (具体温度范围视密封副材质和介质性质而定) 连接法兰: ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS 主体材料: WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M 密封型式: 硬密封、软密封 泄漏量: 硬密封: D级 (液体 $0.1 \times DN$  mm<sup>3</sup>/s) 软密封: (零泄漏) 适用介质: 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等

8 驱动方式: 电动执行器 (开关型、调节型、防爆型、智能一体式)

不锈钢电动凸耳式刀闸阀性能参数

公称压力

壳体试验 (Mpa)

密封封试验 (Mpa)

工作温度

通用介质

0.6、1.0、1.6

0.9、1.5、2.4

0.7、1.1、1.8

900

纸浆、污水、煤装浆、灰、渣水混全物

不锈钢电动凸耳式刀闸阀零部件材料

阀体、阀盖

闸板

阀杆

密封阀座

填料

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金、

盘根

不锈钢电动凸耳式刀闸阀结构尺寸

公称压力

0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa

公称通径

DN50

DN65

DN80

DN100

DN125

DN150

DN200

DN250

DN300

DN350

厚度 L

43

46

52

56

60

68

78

高度 H

600

670

680

700

720

790

850

1100

1180

1280

电装型号

Z10

Z15

Z20

Z30

公称压力

DN400

DN450

DN500

DN600

DN700

DN800

DN900

DN1000

DN1200

DN1400

102

114

127

154

165

190

203

216

待定

1460

1600

1800

2100

2300

2500

2700

2900

Z45

Z60

Z120

Z180

Z250

不锈钢电动凸耳式刀闸阀法兰尺寸

PN0.6MPa法兰连接尺寸

公称通径

法兰外径

螺栓孔中心距

螺栓孔直径

螺栓孔数量

螺栓直径

密封面

法兰厚度

DN

D

K

L

d

f

C

DN50

140

110

14

4

M12

90

3

16

DN65

160

130

DN80

190

150

18

M16

125

DN100

210

170

145

DN125

240

200

8

175

20

DN150

265

225

DN200

320

280

255

22

DN250

375

335

12

310

24

DN300

440

395

23

M20

362

DN350

490

445

412

26

DN400

540

495

462

28

DN450

595

550

518

DN500

645

600

568

30

DN600

755

705

M24

670

5

DN700

860

810



775

32

DN800

975

920

M27

880

DN900

1075

1020

980

34

DN1000

1175

1120

1080

36

PN1.0MPa不锈钢电动凸耳式刀闸阀法兰连接尺寸

165

100

185

120

135

220

180

155

250

285

340

295

350

400

368

505

460

428

565

515

482

615

532

620

585

780

725

685

890

840

800

1015

950

M30

905

38

1115

1050

1005