

钢结构油性防火涂料膨胀型灰色 国标 厂家批发

产品名称	钢结构油性防火涂料膨胀型灰色 国标 厂家批发
公司名称	沧州一诺防火材料有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	品牌:鑫诚达 执行标准:GB14907-2018 耐火时间:120min
公司地址	河北省沧州市河间市卧佛堂镇穆庄村（注册地址）
联系电话	0317-3820731 13820145494

产品详情

钢结构油性防火涂料膨胀型灰色 国标 厂家批发

钢结构油性防火涂料膨胀型灰色国标GB14907-2018检验合格产品。厂家批发钢结构油性防火涂料膨胀型受火后能迅速膨胀增厚生成致密均匀的防火隔热炭化保护层，能发生分解吸热反应，阻止热传递，延缓钢结构升温，从而很大程度延长了钢结构的耐火时间。

产品特性：

- 1、涂层薄、防火隔热性能优异。
- 2、防火、隔热各项性能指标完全达到或超过《GB14907-2018钢结构防火涂料》标准要求。
- 3、单组份、高固含量，施工简单方便。
- 4、涂膜外观平整细腻。
- 5、附着力强，坚固耐久，具有防火、防腐双重功能。

油性防火涂料膨胀型基层处理：钢材表面应做好防锈处理,并确保无油污、浮灰，清洁平整。

油性防火涂料膨胀型使用说明：1.钢结构油性防火涂料施工前必须搅拌均匀，采用辊涂或刷涂进行施工，若涂料太稠需要稀释，必须配套使用溶剂稀释。2.施工时气温须在5-30℃，相对湿度须 ≤80%。3.建议涂层每毫米厚度分3-4度施工，每次施工间隔时间 ≥24小时（气温25℃）。并按所规定的耐火要求涂抹

到相应厚度。4. 各种不同建筑工程对耐火时间的要求均有所不同，故在具体的施工中，可参照该防火涂料的检测报告，以便确定所需求的涂层厚度及用量要求。5. 本产品为溶剂型产品，含有易挥发的可燃性溶剂，施工场地必须注意通风，禁止明火及在现场进行焊接施工。6. 施工时请使用必要的防护用具，并避免皮肤接触。