

IICT4现场防爆按钮控制箱

产品名称	IICT4现场防爆按钮控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:lmfb 型号:BXK 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

IICT4现场防爆按钮控制箱

1 本标准规定了BZC 系列防爆操作柱(以下简称防爆操作柱)的范围、引用标准、术语、符号、代号、产品分类及基本参数、型号含义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与储存等内容。本标准适用于操作柱的设计、制造与检验。适用于 A、 B、 C类，T1~T6组爆炸性气体环境(1区和2区)和可燃性粉尘环境(20区、21区和22区)中，用于交流50Hz电压至380V的电路中作为就地或远距离控制接触器、继电器、电磁电器或对信号、控制电路进行通、断、转换控制,并可直接对小型交流电动机进行起动、停止、反转控制。装有电流表、信号灯的控制器还可对电机运行或电路情况进行监测和显示。2 规范性引用文件IICT4现场防爆按钮控制箱下列文件对于本文件的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其新版本(包括所有的修)适用于本文件。

.1 本标准的全部名词术语及其定义,可参见如下标准中有关术语及定义 GB/T 2900.1-2008 电工术语

基本术语GB/T 2900.18-2008 电工术语 低压电器GB/T 2900.35-2009 电工术语 爆炸性环境用设备1.2

本标准中使用的符号如下 U 接通前电源电压Ue 额定工作电压Ie 额定工作电流Ic 通断电流I

接通或分断电流1.3 使用类别代号 本标准采用的主要使用类别代号见表1表1 电流种类 使用类别代号

典型用途举例