

刮刀粉MSH961高岭土

产品名称	刮刀粉MSH961高岭土
公司名称	茂名市茂南中化经济发展公司
价格	1300.00/吨
规格参数	原产地:茂名 规格(目数):800(目数) 二氧化硅含量:大于37(%)
公司地址	中国广东 茂名市 油城三路319号328室
联系电话	86 0668 2229068 13509923929

产品详情

原产地	茂名	规格(目数)	800(目数)
二氧化硅含量	大于37(%)	加工类型	水洗高岭土
用途	造纸高岭土	颜色	白色
莫氏硬度	80	耐火度	300()
铝含泪	38(%)		

本公司常年供应刮刀粉高岭土,型号有mah961,msh921,msh901,msh801,ld996,ld990,ld980。广泛应用在造纸业。物理性能指标:白度大于86,-2um粒度96,325筛余小于0.005,分散沉降物小于0.01。化学性能指标ph 6-8,三氧化二铝大于37%,二氧化硅小于47%,三氧化二铁小于0.6%,水分小于3%。价格低廉,质量保证!

由于价格经常变动,欢迎新老客户致电 13509923929 徐经理。

高岭土的应用

日前陶瓷,橡胶,塑料,人造革,自水泥

,耐火材料,化学等工业以及农业均有广泛应用.随着对高岭土选矿工艺的进一步提高,高岭土的应用范围将日趋广泛.煤田地质系统各单位,可以从实际情况出发,立足于煤系地层中高岭土资源及市场需求。高岭土是自然界中普遍存在的一种非金属矿

,过去一般用于生产陶瓷,耐火材料以及少量掺入塑料,橡胶中作填料.随着国民经济各领域的日益发展,人们越来越重视高岭土的深度加工,因为这样不仅可以获取新的具有特殊性能的材料,而且还可提高经济效益.

对

高岭

土进行深

加工触方法之一,即

将已淘洗和初步烘干磨粉的高岭土进

一步加热,焙烧,脱水,使其变成偏高岭土,用作塑料电缆

科的填料,以提高电缆包皮的绝缘性能。常用的鞋类橡胶填充剂

主要有有机填充剂和

无机填充剂两种,前者包括再生胶和回收

料等,后者包括白炭黑、[碳酸钙](#)、钛白粉、碳酸镁、[氧化镁](#)、炭黑和[锌氧粉](#)

等。高岭土是近几年开发的一种新型橡胶制品填充剂。

但是在高岭土的所有应用都必须的经过加工成为细粉，才能加入到其他材料中，完全融合。